



TLS 2200® General Identification Materials:

B-423 Polyester Material

Color: White Finish: Gloss

White polyester thermal transfer label with a glossy finish. Widely used for component identification, barcoding, asset and inventory tracking. UL rated for surfaces commonly used in solar panel manufacturing.

Performance Attributes:




Figure 29




Figure 33




Figure 46
(Includes black border)




Figure 51




Figure 52




Figure 53




Figure 54

Diagram	Part Number	B-#	Material	Color	Label Width A Inch (mm)	Label Height B Inch (mm)	Labels Per Row	Labels Per Pkg	Rec. Ribbon
Fig. 29	PTL-1-423	B-423	Polyester	White	0.250 (6.4)	0.250 (6.4)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-3-423	B-423	Polyester	White	0.375 (9.5)	0.375 (9.5)	1	500	R6010
Fig. 29	PTL-4-423	B-423	Polyester	White	0.400 (10.6)	0.400 (10.2)	1	500	R6010
Fig. 29	BPTL-7-423	B-423	Polyester	White	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	1	5000	R6010
Fig. 29	PTL-5-423	B-423	Polyester	White	0.500 (12.7)	0.200 (5.1)	1	750	R6010
Fig. 53	PTL-6-423	B-423	Polyester	White	0.500 (12.7)	0.275 (7.0)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-7-423	B-423	Polyester	White	0.500 (12.7)	0.500 (12.7)	1	500	R6010
Fig. 33	PTL-8-423	B-423	Polyester	White	0.500 (12.7)	50 ft. (15.2 m)	1	1 Roll Cont.	R6010
Fig. 29	PTL-9-423	B-423	Polyester	White	0.650 (16.5)	0.200 (5.1)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-10-423	B-423	Polyester	White	0.750 (19.1)	0.250 (6.4)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-13-423	B-423	Polyester	White	0.900 (22.9)	0.250 (6.4)	1	750	R6010
Fig. 29	BPTL-16-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1	5000	R6010
Fig. 29	BPTL-17-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1	5000	R6010
Fig. 29	BPTL-19-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1	2500	R6010
Fig. 29	BPTL-20-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	2.000 (50.8)	1	1000	R6010
Fig. 29	PTL-14-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.187 (4.8)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-15-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.275 (7.0)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-16-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.375 (9.5)	1	500	R6010
Fig. 29	PTL-17-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	0.500 (12.7)	1	500	R6010
Fig. 29	PTL-19-423	B-423	Polyester	White	1.000 (25.4)	1.000 (25.4)	1	250	R6010
Fig. 46	PTL-24-423-BK	B-423	Polyester	White	1.130 (28.7)	0.500 (12.7)	1	500	R6010
Fig. 29	PTL-25-423	B-423	Polyester	White	1.250 (31.8)	0.250 (6.4)	1	750	R6010
Fig. 29	BPTL-29-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1	5000	R6010
Fig. 29	PTL-27-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.125 (3.2)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-28-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.250 (6.4)	1	750	R6010
Fig. 29	PTL-29-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.500 (12.7)	1	500	R6010
Fig. 51	PTL-30-423-CALI	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1	250	R6010
Fig. 53	PTL-30-423-INSPI	B-423	Polyester	Black on White	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1	250	R6010
Fig. 52	PTL-30-423-TEST	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	0.750 (19.1)	1	250	R6010
Fig. 29	PTL-31-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	1.000 (25.4)	1	250	R6010
Fig. 29	PTL-32-423	B-423	Polyester	White	1.500 (38.1)	1.500 (38.1)	1	250	R6010
Fig. 54	PTL-35-423-PROP	B-423	Polyester	Black on Silver	1.630 (41.4)	0.750 (19.1)	1	250	R6010
Fig. 29	PTL-20-423	B-423	Polyester	White	2.000 (50.8)	1.000 (25.4)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-2-423	B-423	Polyester	White	2.000 (50.8)	0.250 (6.4)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-26-423	B-423	Polyester	White	2.750 (69.9)	1.250 (31.8)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-22-423	B-423	Polyester	White	3.000 (76.2)	1.000 (25.4)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-37-423	B-423	Polyester	White	3.000 (76.2)	1.900 (48.3)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-23-423	B-423	Polyester	White	4.000 (101.6)	1.000 (25.4)	1	100	R6010
Fig. 29	PTL-38-423	B-423	Polyester	White	4.000 (101.6)	1.900 (48.3)	1	100	R6010



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331