

Dura-Ty™ Cable Ties – Weather Resistant Acetal – Heavy Cross Section

- Black acetal strap and head material provide 20+ years outdoor life and high impact resistance
- Excellent ultraviolet light, chemical, and moisture resistance



- Double stainless steel locking barbs provide consistent and predictable holding values
- Textured strap provides better gripping surface to prevent tie from moving laterally along the length of the bundle for tight, consistent bundles
- Robust head design allows tie to be tightened over a wide range of angles
- Convenient reel dispenser pack allows installer to cut-to-size for customized field applications; recyclable box has through-hole for attaching to belt, plus storage area for bag of heads
- Ideal for securing cables in outdoor messenger strand applications
- May be used with stackable aerial cable spacer on the next page

Part Number	Description	Strap Length		Strap Width		Min. Loop Tensile Str.		Head Height		Head Width		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty	Std. Ctn. Qty.
		Ft.	m	In.	mm	Lbs.	N	In.	mm	In.	mm			
Strapping, Heads, and Kit – Allows user to customize strap length														
DTRH-LR0	50' reel of strapping.	50.0	15.2	.331	8.40	200	890	—	—	—	—	GTH, GS4EH, STH2, STHV, ST3EH	1	20
DTHH-Q0	25 cable tie heads.	—	—	—	—	—	—	.393	9.98	.557	14.15	—	25	500
DTKH-0	Kit: Strapping (50'), Heads (25)	50.0	15.2	.331	8.40	200	890	.393	9.98	.557	14.15	GTH, GS4EH, STH2, STHV, ST3EH	1	20

Dura-Ty™ Cable Ties – Weather Resistant Acetal – Extra-Heavy Cross Section

- Black acetal strap and head material provide 20+ years outdoor life and high impact resistance
- Excellent ultraviolet light, chemical, and moisture resistance
- Double stainless steel locking barbs provide consistent and predictable holding values
- Ideal for securing cables in outdoor messenger strand applications
- Meets Telcordia TR-TSY-000789 industry guidelines for lashed cable supports

- Convenient reel dispenser pack allows installer to cut-to-size for customized field applications; recyclable box has through-hole for attaching to belt, plus storage area for bag of heads
- Several pre-cut sizes have lead-in style angled tips on pre-assembled straps for easy installation, even with gloved hands, to speed installation
- May be used with stackable aerial cable spacer on the next page



Formula to determine amount of strapping required:
Diameter (inches) x 3.14 + 4.5 inches
Diameter (mm) x 3.14 + 114mm

Part Number	Description	Strap Length		Strap Width		Min. Loop Tensile Str.		Head Height		Head Width		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
		Ft.	m	In.	mm	Lbs.	N	In.	mm	In.	mm			
Strapping, Heads, and Kit – Allows user to customize strap length														
DTRH-LR0	50' reel of strapping.	50.0	15.2	.500	12.70	250	1112	—	—	—	—	GS4EH, ST3EH	1	20
DTHEH-Q0	25 cable tie heads.	—	—	—	—	—	—	.490	12.45	.718	18.24	—	25	500
DTKEH-0	Kit: Strapping (50'), Heads (25)	50.0	15.2	.500	12.70	250	1112	.490	12.45	.718	18.24	GS4EH, ST3EH	1	20

	Length		Width		Thickness		Head Height		Head Width		Max. Bundle Dia.		Min. Loop Tensile Strength		Recommended Installation Tool	Std. Pkg. Qty.	Std. Ctn. Qty.
Part Number	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	In.	mm	Lbs.	N			
Discrete Lengths – Speed installation																	
DT4EH-L0	13.5	343	.500	12.70	.059	1.50	.490	12.45	.718	18.24	3.8	98	250	1112	GS4EH, ST3EH	50	1000
DT8EH-Q0	27.0	686	.500	12.70	.059	1.50	.490	12.45	.718	18.24	8.0	203	250	1112		25	500
DT14EH-L0	48.0	1219	.500	12.70	.059	1.50	.490	12.45	.718	18.24	14.0	355	250	1112		50	250
DT15EH-L0	53.0	1346	.500	12.70	.059	1.50	.490	12.45	.718	18.24	15.0	381	250	1112		50	250
DT28EH-C0	96.0	2438	.500	12.70	.059	1.50	.490	12.45	.718	18.24	28.0	711	250	1112		100	—
DT44EH-C0	144.0	3658	.500	12.70	.059	1.50	.490	12.45	.718	18.24	44.0	1117	250	1112		100	—



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331