

**CSHD6-40C**


**SURFACE MOUNT SILICON  
DUAL, COMMON CATHODE  
SCHOTTKY RECTIFIER  
6.0 AMP, 40 VOLT**



[www.centrasemi.com](http://www.centrasemi.com)

**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CSHD6-40C is a high quality, highly reliable silicon Schottky rectifier designed for use in all types of commercial, industrial, entertainment and automotive applications.

**DPAK CASE****MARKING: FULL PART NUMBER****MAXIMUM RATINGS:** ( $T_C=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

	<b>SYMBOL</b>		<b>UNITS</b>
Peak Repetitive Reverse Voltage	$V_{RRM}$	40	V
Average Rectified Forward Current ( $T_C=120^\circ\text{C}$ )	$I_O$	6.0	A
Peak Forward Surge Current, $t_p=10\text{ms}$	$I_{FSM}$	75	A
Peak Repetitive Reverse Surge Current, $t_p=2.0\mu\text{s}$	$I_{RRM}$	1.0	A
Critical Rate of Rise of Reverse Voltage	dv/dt	10,000	V/ $\mu\text{s}$
Operating and Storage Junction Temperature	$T_J, T_{stg}$	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	$\theta_{JC}$	5.5	$^\circ\text{C}/\text{W}$

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE:** ( $T_C=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)


<b>SYMBOL</b>	<b>TEST CONDITIONS</b>	<b>MAX</b>	<b>UNITS</b>
$I_R$	$V_R=40\text{V}$	100	$\mu\text{A}$
$I_R$	$V_R=40\text{V}, T_C=125^\circ\text{C}$	10	mA
$V_F$	$I_F=3.0\text{A}$	0.65	V
$V_F$	$I_F=3.0\text{A}, T_C=125^\circ\text{C}$	0.60	V
$V_F$	$I_F=6.0\text{A}$	0.85	V
$V_F$	$I_F=6.0\text{A}, T_C=125^\circ\text{C}$	0.80	V

CSHD6-40C

SURFACE MOUNT SILICON  
DUAL, COMMON CATHODE  
SCHOTTKY RECTIFIER  
6.0 AMP, 40 VOLT




DPAK CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:

- 1) Anode 1
  - 2) Cathode
  - 3) Anode 2
  - 4) Cathode
- Pin 2 is common to the tab (4)

MARKING: FULL PART NUMBER



SYMBOL	DIMENSIONS			
	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.083	0.108	2.10	2.75
B	0.016	0.032	0.40	0.81
C	0.035	0.063	0.89	1.60
D	0.203	0.228	5.15	5.79
E	0.020	-	0.51	-
F	0.018	0.024	0.45	0.60
G	0.051	0.071	1.30	1.80
H	0.248	0.268	6.30	6.81
J	0.197	0.217	5.00	5.50
K	0.209	0.245	5.30	6.22
L	0.025	0.040	0.64	1.02
M	0.090	0.115	2.30	2.91
N	0.012	0.045	0.30	1.14
P	0.180		4.60	
R	0.090		2.30	

DPAK (REV: R0)

R10 (21-January 2013)



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331