


■ Features :

- Charger for lead-acid batteries (flooded, Gel and AGM) and li-ion batteries (lithium iron and lithium manganese) (Note.1)
- Universal AC input / Full range
- With EURO type 6 FT power cord(2pin)
- Class II power (without earth pin)
- No load power consumption <1.0W
- Constant current and voltage(CC,CV mode)
- Suitable for continue load
- For high surge current equipment
- Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temp.
- 2 colors LED indicate for loading status
- Fully enclosed plastic case
- High reliability
- Approvals: TUV / CB / FCC / CE
- 2 years warranty


SPECIFICATION

ORDER NO.		GC30E-0P1J	GC30E-1P1J	GC30E-11P1J	GC30E-2P1J	GC30E-4P1J	GC30E-5P1J	GC30E-6P1J
OUTPUT	SAFETY MODEL NO.	GC30E-0	GC30E-1	GC30E-11	GC30E-2	GC30E-4	GC30E-5	GC30E-6
	DC VOLTAGE SET AT Note.3	4.2V	5.6V	7.2V	8.4V	14.3V	16.8V	28.6V
	RATED CURRENT	4A	3.99A	3A	3A	2.09A	1.6A	1.04A
	CURRENT RANGE	0 ~ 4A	0 ~ 3.99A	0 ~ 3A	0 ~3A	0 ~ 2.09A	0 ~ 1.6A	0 ~ 1.04A
	RATED POWER	16.8W	22.38W	21.6W	25.2W	30W	27W	30W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.4	50mVp-p	50mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	150mVp-p
	CHARGING VOLTAGE RANGE Note.5	3.6 ~ 4.4V	5 ~ 5.8V	6.5 ~ 7.5V	7.7 ~ 8.6V	13.5 ~ 14.5V	16 ~ 17V	27.1 ~ 28.8V
	LINE REGULATION Note.6	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	LED INDICATOR	Green LED ON <150 ~ 200mA < Red LED ON						
SETUP, RISE, HOLD UP TIME	200ms, 50ms, 16ms at full load							
INPUT	VOLTAGE RANGE	90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC						
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz						
	EFFICIENCY (Typ.)	55%	70%	74%	76%	78%	78%	80%
	AC CURRENT	1A / 100VAC						
	INRUSH CURRENT (max.)	40A / 230VAC						
	LEAKAGE CURRENT(max.)	0.25mA / 240VAC						
PROTECTION	OVERLOAD	90 ~ 110% Constant current mode and over 300% pulsing mode Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed						
	OVER VOLTAGE	110 ~ 135% rated output voltage Protection type : Clamp by zener diode						
	OVER TEMPERATURE	IC1Tj130℃ Protection type : Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down						
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	0 ~ +50℃ (Refer to output load derating curve)						
	WORKING HUMIDITY	20% ~ 90% RH non-condensing						
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH						
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03% / ℃ (0 ~ 50℃)						
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes						
SAFETY & EMC	SAFETY STANDARDS	TUV EN60950-1 approved						
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3KVAC						
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH						
	EMI CONDUCTION & RADIATION	Compliance to EN55014-1 class B, FCC part 15 Class B						
	HARMONIC CURRENT	Compliance to EN61000-3-2,3						
	EMS IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,11, light industry level, criteria A						
OTHERS	DIMENSION	108*67*36mm (L*W*H)						
	PACKING	405g; 36pcs / 16.5kg / CARTON						
CONNECTOR	PLUG	Standard type P1J: 2.1φ * 5.5φ * 11mm, tuning fork type center positive for stock ; Other type available by customer requested						
	CABLE	Standard type 18Awg UL1185 6ft and 4ft for 4.2V~8.4V output only for stock ; Other type available by customer requested						
NOTE	1.Modification for charger specification may be required for different battery specification. Please contact battery vendor and MEAN WELL for details. 2.All parameters are specified at 230VAC input, rated load, 25℃ 70% RH ambient. 3.DC voltage: The output voltage set at point measure by plug terminal & 0% load. 4.Ripple & noise are measured at 20MHz by using a 12" twisted pair terminated with a 0.1uf & 47uf capacitor. 5.Output charging voltage range is measured from 0% to 100% rated load. 6.Line regulation is measured from low line to high line at rated load.							

Unit:mm





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331