

DCS-2



1.5 mm female and male terminals

Features

- DCS-2 technology
- Long contact mating force
- Long auxiliary steel spring in CrNi
- 4 mm pitch
- Single wire seal versions available
- Crimp code on terminal
- Suitable for secondary lock
- Selective gold-plated versions available
- Standard product



Performance characteristics*

- Contact resistance: < 2 mΩ
- Contact mating force: < 7 N
- Contact unmating force: < 4 N
- Current carrying capacity with 1.5 mm² wire:

at 23°C up to approx.:	20 A
at 85°C up to approx.:	15 A
at 100°C up to approx.:	10 A

* Mated with 1.5 x 0.6 mm DCS-2 male terminal (Sn)

Packing

- No. of terminals per reel: Consult us
- No. of reels per packing: Consult us

Tooling

- Manual crimping tool: Consult us
- Mini applicator: Consult us

Part Numbers	Type	Wire size range (in mm ²)		Insulation Ø (in mm) Max.	Material	Plating
		Min.	Max.			
6 000 05 11	Female	0.20	0.35	1.30	CuFe/CrNi	Sn
6 000 05 14	Female	0.20	0.35	1.30	CuSn/CrNi	Au
6 000 05 31	Female	0.50	1.00	2.10	CuFe/CrNi	Sn
6 000 05 34	Female	0.50	1.00	2.10	CuSn/CrNi	Au
6 000 05 41	Female	> 1.00	1.50	2.40	CuFe/CrNi	Sn
6 000 06 11 (SWS)	Female	0.20	0.35	1.60	CuFe/CrNi	Sn
6 000 06 14 (SWS)	Female	0.20	0.35	1.60	CuSn/CrNi	Au
6 000 06 31 (SWS)	Female	0.50	1.00	2.00	CuFe/CrNi	Sn
6 000 06 34 (SWS)	Female	0.50	1.00	2.00	CuSn/CrNi	Au
6 000 06 41 (SWS)	Female	> 1.00	1.50	2.40	CuFe/CrNi	Sn
6 010 06 11	Male	0.20	0.35	1.30	CuFe/CrNi	Sn
6 010 06 14	Male	0.20	0.35	1.30	CuSn/CrNi	Au
6 010 06 31	Male	0.50	1.00	2.10	CuFe/CrNi	Sn

SWS: Single Wire Seal



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331