

KSC5 Series

Tact Switch with Rocker Option for SMT



Features/Benefits

- Can be actuated from either side or top
- Tin plated terminals
- Washable & sealed
- Compatible with automatic insertion machines

Typical Applications

- Automotive
- Computers
- Instrumentation

Specification

FUNCTION: Momentary action

CONTACT ARRANGEMENT: 1 make contact = SPST, N.O.

TERMINALS: J bend & Gullwing type for SMT

Electrical

	Silver	Gold
MAXIMUM POWER:	1 VA	0.2 VA
MAXIMUM VOLTAGE:	32 VDC	32 VDC
MINIMUM VOLTAGE:	20 mV	20 mV
MAXIMUM CURRENT:	50 mA	10 mA
MINIMUM CURRENT:	1 mA	1 mA

DIELECTRIC STRENGTH (50 Hz, 1 min.): > 250 V

CONTACT RESISTANCE: < 100 mΩ

INSULATION RESISTANCE (100 V): > 10⁹ Ω

BOUNCE TIME: < 1 ms

Environmental

	Silver	Gold
OPERATING TEMPERATURE:	-40°C to 85°C	-40°C to 125°C
STORAGE TEMPERATURE:	-55°C to 85°C	-55°C to 125°C

Process

SOLDERING: Infrared reflow in accordance with CECC00802

Packaging

Switches delivered on continuous tape & reels of 1,000 pieces, 330 (12.992) external diameter. Other dimensions according to EIA-RS-481 standard.


Mechanical

Type	Operating force axial FA N (grams) ±25%	Operating force lateral FL N (grams) ±30%	Travel to make axial (mm)	Travel to make lateral (mm)	Life expectancy cycles, axial	Life expectancy cycles, lateral
KSC521G	2.0 (200)	1.9 (190)	0,25 ± 0,15	0,5 ± 0,25	100,000	10,000
KSC541G	3.0 (300)	2.8 (280)	0,25 ± 0,15	0,5 ± 0,25	100,000	10,000

NOTE: Part numbers listed above do not represent all possible configurations.
For information on specific and custom switches, consult Customer Service Center.

How To Order

Our easy build-a-switch concept allows you to mix and match options to create the switch you need. To order, select desired option from each category and place it in the appropriate box.



KSC5 Series


Tact Switch with Rocker Option for SMT

ACTUATOR

KSC5



KSC521G



OPERATING FORCE

OPTION CODE	OPERATING FORCE
2	2 N (200 grams)
4	3 N (300 grams)

CONTACT MATERIAL

OPTION CODE	MATERIAL
1	Silver
3	Gold


KSC5 Series

Tact Switch with Rocker Option for SMT



TERMINATION 

J J BEND


G GULLWING



PAD LAYOUT




PAD LAYOUT



TAPE & REEL

FOR KSC5 G & J TERMINATION





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331