

201-XXX-SP-DPDT SERIES

Single-phase voltage/phase monitor



Description

The 201-xxx-SP-DPDT Series is an 8-pin octal-base, plug-in voltage monitor designed to protect single-phase motors regardless of size. The 201-100-SP-DPDT is used on 95-120VAC, 50/60Hz motors to prevent damage caused by low voltage. The 201-200-SP-DPDT is used on 190-240VAC, 50/60Hz motors. The units feature two isolated sets of contacts that are ideal for use with two control circuits with different voltages.

The unique microcontroller-based voltage and voltage-sensing circuit constantly monitors the voltage to detect harmful power line conditions. When a harmful condition is detected, the MotorSaver's output relays are deactivated after a specified trip delay. The output relays reactivate after power line conditions return to an acceptable level and a specified amount of time has elapsed (restart delay). The trip delay prevents nuisance tripping due to rapidly fluctuating power line conditions.

Must use Model OT08PC socket for UL Rating!

Note: Manufacturer's recommended screw terminal torque for the RB Series and OT Series Octal Sockets is 12 in.-lbs.

Wiring Diagram



Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Proprietary microcontroller based circuitry	Constant monitoring of voltage to detect harmful power line conditions, even before the motor starts
Fixed trip delay 4s	Prevents nuisance tripping due to rapidly fluctuating power line conditions
Advanced LED indication	Provides diagnostics which can be used for troubleshooting and to determine relay status
Compact design for 8-pin; DIN rail or surface mount	Allows flexibility in panel installation

Accessories



OT08PC 8-pin Octal Socket

Octal Socket for plug-in units. 8-pin surface & DIN rail mountable. Rated for 10A @ 600VAC.

Ordering Information

MODEL	INPUT VOLTAGE	DESCRIPTION
201-100-SP-DPDT	95-120VAC	Two isolated Form C relays
201-200-SP-DPDT	190-240VAC	Two isolated Form C relays

201-XXX-SP-DPDT SERIES

Specifications

Input Characteristics

Line Voltage:

201-100-SP-DPDT	95-120VAC
201-200-SP-DPDT	190-240VAC
Frequency	50/60Hz

Functional Characteristics

Low Voltage (% of setpoint):

Trip	90% +/-1%
Reset	93% +/-1%

Trip Delay Times:

Low Voltage	4 seconds
--------------------	-----------

Restart Delay Times:

After a Fault or Complete Power Loss	2 seconds
---	-----------

Output Characteristics

Output Contact Rating (DPDT)

Pilot Duty	480VA @ 240VAC
General Purpose	10A @ 240VAC

General Characteristics

Ambient Temperature Range:

Operating	-20° to 70°C (-4° to 158°F)
Storage	-40° to 80°C (-40° to 176°F)

Maximum Input Power	5 W
----------------------------	-----

Relative Humidity	10-95%, non-condensing per IEC 68-2-3
--------------------------	---------------------------------------

Standards Passed

Electrostatic Discharge (ESD)	IEC 61000-4-2, Level 3, 6kV contact, 8kV air
Radio Frequency Immunity, Radiated	150MHz, 10V/m
Fast Transient Burst	IEC 61000-4-4, Level 3, 3.5kV input power and controls

Safety Marks

UL (OT08PC octal socket required)

UL508 (File #E68520)

CE

IEC 60947-6-2

Dimensions

H 44.45 mm (1.75"); **W** 60.325 mm (2.375");
D 104.775 mm (4.125") (with socket)

Weight

0.65 lb. (10.4 oz., 294.84 g)

Mounting Method

DIN rail or surface mount
(plug in to OT08PC socket)

Socket Available

Model OT08PC (UL Rating 600V)

The 600V socket can be surface mounted or installed on DIN Rail



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331