


T-100 (T-1) Non-Diffused Lens LED Lamps

DESCRIPTION AND FEATURES



This series of lamps offers both standard and ultra-bright devices. The HLMP1X40 devices are pin for pin replacements for Hewlett Packard lamps. All lamps are tinted to some degree to aid in their identification. These lamps feature high efficiency GaP based chips, 2.54mm lead spacing, T-1 diameter and wide view angles. These lamps are excellent replacements for the HLMP-1X20/1 series.

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS AND RATINGS

Part Number	Emitted Color	Lens Color	Package Type	Luminous Intensity		Forward Voltage		Viewing Angle (degrees)	Peak Wavelength (nm)
				Min. (mcd)	Typ. (mcd)	Typ. (V)	Max. (V)		
HLMP1440	Yellow	Pale Tint	Non-Diffused	24.0	60.0	2.2	3.0	35	585
CMD5360	Yellow	Pale Tint	Non-Diffused	6.0	12.0	2.1	3.0	35	585
CMD53621	Yellow	Yellow	Non-Diffused	3.0	4.0	2.1	3.0	35	585
CMD53622	Yellow	Yellow	Non-Diffused	6.0	8.0	2.1	3.0	35	585
HLMP1540	H.E.Green	Pale Tint	Non-Diffused	24.0	60.0	2.2	3.0	35	565
CMD5460	H.E.Green	Pale Tint	Non-Diffused	6.0	12.0	2.1	3.0	35	565
CMD54624	H.E.Green	Green	Non-Diffused	6.0	12.0	2.1	3.0	35	565
HLMP1340	H.E.Red	Pale Tint	Non-Diffused	24.0	60.0	2.2	3.0	35	635
CMD5760	H.E.Red	Pale Tint	Non-Diffused	6.0	12.0	2.0	3.0	35	635
CMD57620	H.E.Red	Red	Non-Diffused	1.5	2.0	2.0	3.0	35	635
CMD57621	H.E.Red	Red	Non-Diffused	3.0	4.0	2.0	3.0	35	635
CMD57622	H.E.Red	Red	Non-Diffused	6.0	12.0	2.0	3.0	35	635

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Power Dissipation.....	120 mW
Operating/Storage Temperature.....	-55 to +100°C
Peak Forward Current (1µs @ 0.3% duty cycle).....	90mA
Reverse Voltage (IR=100µA).....	5.0V
Forward Current.....	30mA
Lead Solder Time at 260°C.....	5 seconds



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331