



### Main

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Range of product              | Harmony XB6                      |
| Product or component type     | Head for illuminated push-button |
| Product compatibility         | Integral LED                     |
| Device short name             | ZB6                              |
| Bezel material                | Plastic                          |
| Mounting diameter             | 0.63 in (16 mm)                  |
| Sale per indivisible quantity | 1                                |
| Shape of signaling unit head  | Square                           |
| Type of operator              | Latching                         |
| Operator profile              | Blue flush unmarked              |

### Complementary

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| CAD overall width                  | 0.71 in (18 mm)                                             |
| CAD overall height                 | 0.71 in (18 mm)                                             |
| CAD overall depth                  | 1.3 in (33 mm)                                              |
| Product weight                     | 0.04 lb(US) (0.016 kg)                                      |
| Resistance to high pressure washer | 1015.26 psi (7000000 Pa) at 131 °F (55 °C), distance: 0.1 m |
| Mechanical durability              | 300000 cycles                                               |

### Environment

|                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| protective treatment                  | TC                                                                                                                                                                                                                 |
| ambient air temperature for storage   | -40...158 °F (-40...70 °C)                                                                                                                                                                                         |
| ambient air temperature for operation | -13...158 °F (-25...70 °C)                                                                                                                                                                                         |
| electrical shock protection class     | Class II conforming to IEC 61140                                                                                                                                                                                   |
| IP degree of protection               | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                                                       |
| NEMA degree of protection             | NEMA 13 conforming to UL 50<br>NEMA 4 conforming to UL 50<br>NEMA 4X conforming to UL 50<br>NEMA 4 conforming to CSA C22.2 No 94<br>NEMA 13 conforming to CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X conforming to CSA C22.2 No 94 |
| standards                             | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14                                                                                                     |
| product certifications                | CCC<br>CSA<br>GOST<br>UL                                                                                                                                                                                           |
| vibration resistance                  | +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                         |
| shock resistance                      | 30 gn (duration = 18 ms) half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27                                             |

### Offer Sustainability

|                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| WARNING: This product can expose you to chemicals including:                           | WARNING: This product can expose you to chemicals including:                           |
| Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and       | Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and       |
| Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth | Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth |

For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov) For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

## Dimensions





A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads

B 18 mm/0.71 in. minimum

(1) 6 x Ø 1.1 mm / 6 x Ø 0.04 in. holes.

(2) 1 x Ø 2.6<sup>0</sup><sub>-0.2</sub> mm / 1 x Ø 0.10<sup>0</sup><sub>-0.008</sub> in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.

(3) 1 x Ø 3.2<sup>0</sup><sub>-0.2</sub> mm / 1 x Ø 0.13<sup>0</sup><sub>-0.008</sub> in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).

**General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.**

#### Installation precautions:

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.

#### Mounting with Body Bracket

##### With socket adaptor ZB6Y010



(1) Head

(2) Nut

(3) Body

(4) Body bracket

(5) Contact block

(6) Socket adaptor

(7) Panel

(8) Printed circuit

##### Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010



- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331