


UT 4-MTD-PE/S

Order No.: 3046207



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3046207>

Feed-through modular terminal block, Connection type: Screw connection, Cross section: 0.14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Length: 57.8 mm, Width: 6.2 mm, Color: green-yellow, Assembly: NS 35/7.5, NS 35/15



Commercial data	
GTIN (EAN)	4017918956608
sales group	A803
Pack	50 pcs.
Customs tariff	85369010
Weight/Piece	0.027148 KG
Catalog page information	Page 57 (CL-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since: 01/01/2003



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Certificates / Approvals



Certification

CB, CSA, CUL, DNV, GL, LR, UL, VDE-PZI

Certification Ex: IECEx, KEMA-EX

CSA

AWG/kcmil	26-10
-----------	-------

CUL

AWG/kcmil	26-10
-----------	-------

UL

AWG/kcmil	26-10
-----------	-------

Accessories

Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

Assembly

3022276	CLIPFIX 35-5	Snap-on end bracket, for NS 35/7.5 or NS 35/15 DIN rail, can be fitted with Zack strip ZB 5 and ZBF 5, terminal strip marker KLM 2 and KLM, parking facility for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, width: 5,15 mm, color: gray
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1207640	NS 35/ 7,5 PERF 755MM	NS 35 DIN rail, height 7.5 mm, length 755 mm
1207653	NS 35/ 7,5 PERF 955MM	NS35 DIN rail, height 7.5 mm, length 955 mm
1207666	NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	NS 35 DIN rail, height 7.5 mm, length 1155 mm
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, galvanized and passivated with a thick layer, perforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 7.5 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	DIN rail, deep-drawn, high profile, unperforated, 1.5 mm thick, material: Aluminum, height 15 mm, width 35 mm, length 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Copper, unperforated, 1.5 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1207679	NS 35/15 PERF 755MM	NS 35 DIN rail, perforated, height 15 mm, length 755 mm
1207682	NS 35/15 PERF 955MM	NS 35 DIN rail, perforated, height 15 mm, length 955 mm
1207695	NS 35/15 PERF 1155MM	NS 35 DIN rail, perforated, height 15 mm, length 1155 mm
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, perforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	DIN rail, material: Steel, unperforated, 2.3 mm thick, height 15 mm, width 35 mm, length: 2 m

Marking

1051993	B-STIFT	Marker pen, for manual labeling of unprinted Zack strips, smear-proof and waterproof, line thickness 0.5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Marker pen without ink cartridge, for manual labeling of markers, labeling extremely wipe-proof, line thickness 0.35 mm
1051016	ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zack marker strip, 10-section, printed horizontally: with the numbers 1 - 10, 11 - 20 and so on up to 491 - 500, color: white
1051032	ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN	Zack marker strip, printed horizontally: 10-section, with identical numbers 1/1/1, 2/2/2, and so on up to 100, color: white
1051029	ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN	Zack marker strip, 10-section, printed vertically: with consecutive numbers 1 - 10, 11 - 20, and so on up to 491 - 500, color: white
1051045	ZB 6,QR:GLEICHE ZAHLEN	Zack marker, labeled vertically: 10-section, with identical numbers, 1/1/1, 2/2/2 etc. up to 1000/1000/1000, color: White
1050499	ZB 6:SO/CMS	Zack strip, 10-section, divisible, special printing, marking according to customer requirements
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Zack strip, unprinted, strips with 10 labels for individual labeling with M-PEN or CMS system, for terminal block width: 6.2 mm, color: white

Plug/Adapter


0201731	MPS-IH BK	Insulating sleeve, Color: black
0201702	MPS-IH GN	Insulating sleeve, Color: green
0201676	MPS-IH RD	Insulating sleeve, Color: red
0201663	MPS-IH WH	Insulating sleeve, Color: white
0201744	MPS-MT	Test plugs

Tools

1205053	SZS 0,6X3,5	Actuation tool, for ST terminal blocks, insulated, also suitable for use as a bladed screwdriver, size: 0.6 x 3.5 x 100 mm, 2-component grip, with non-slip grip
---------	-------------	--

Diagrams/Drawings

Circuit diagram



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331