

UBBL19

Technical Datasheet



Technical Specifications

Part No.	UBBL19-FL or UBBL19-C1
Voltage Range	3.0 to 4.2V
Average Voltage	3.6V
Capacity	2.4Ah @ C/5 Rate @ 23°C±2°C
Max. Discharge	2.5A continuous
PTC	Rated for 2.6A hold current @ 20°C
Energy	8.6Wh
Energy Density	172Wh/kg, 430Wh/l
Weight	~52g
Cycle Life	> 300 cycles @ C/5 to 80% of initial capacity
Memory	No Memory Effect
Operating Temperature	-20°C to 60°C
Storage Temperature	-20°C to 50°C
Self-Discharge	< 10% per month
Exterior/Housing	PVC Shrink Wrap
Terminals/Connector	FL: 22 AWG wire leads Red (+), Black (-) C1: JST Connector VHR-2N
Safety	Material Safety Datasheet - MSDS041 Safety Guide UBI-5112
Transportation	Excepted from regulations for packages with gross mass of 10kg or less (see note)
Protection Circuit Module and Fuses	Over Voltage Limit: 4.35±0.025V (per cell) Under Voltage Limit: 2.50±0.1V (per cell) Over Discharge Current Limit: 3.4 - 4.5A
Charging	Recommended charge rate is 466mA to 4.2V in a temperature range of 0°C to 45°C. Hold at 4.2V until current declines to 50mA. Maximum charge rate is 1.63A @ 23±2°C.
Note	A complete description of transportation regulations, lithium weights and transportation classifications is available on the Ultralife website.

Features

- Off-the-shelf convenience
- Wire or connector terminals
- Full circuit protection
- Meets all UN transportation testing
- Long cycle life
- High energy density
- Wide operating temperature range
- Lightweight
- No memory effect

Applications

- Portable electronics
- Hand-held devices
- Medical equipment
- Back-up power


Accessories Optional

- UCH0036-S: Wall Wart charger (U.S.)
- UCH0036-I: Wall Wart charger (International)
- UCA0102-01: Interface cable for UBBL19-FL
- UCA0102-02: Interface cable for UBBL19-C1




Dimensions

UBBL19-FL: Wire Leads

UBBL19-C1: Connector



Performance Graphs





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331