



120W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply

DRH-120 series



■ Features :

- *Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
- *Cooling by free air convection
- *Built-in constant current limiting circuit
- *Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
- *EN61000-6-2(EN50082-2) industrial immunity level
- *100% full load burn-in test
- *Fixed switching frequency at 70KHz
- *3 years warranty




SPECIFICATION


MODEL		DRH-120-24		DRH-120-48	
OUTPUT	DC VOLTAGE	24V		48V	
	RATED CURRENT	5A		2.5A	
	CURRENT RANGE	0 ~ 5A		0 ~ 2.5A	
	RATED POWER	120W		120W	
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	80mVp-p		80mVp-p	
	VOLTAGE ADJ. RANGE	24 ~ 28V		48 ~ 55V	
	VOLTAGE TOLERANCE Note.3	±1.0%		±1.0%	
	LINE REGULATION	±0.5%		±0.5%	
	LOAD REGULATION	±0.5%		±0.5%	
SETUP, RISE, HOLD UP TIME		1700ms, 120ms, 16ms/400VAC		1000ms, 120ms, 30ms/500VAC at full load	
INPUT	VOLTAGE RANGE	340 ~ 550VAC		480 ~ 780VDC	
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz			
	EFFICIENCY (Typ.)	85%		86%	
	AC CURRENT	0.65A/400VAC		0.6A/500VAC	
	INRUSH CURRENT (max.)	COLD START 50A			
LEAKAGE CURRENT		<3.5mA / 530VAC			
PROTECTION	OVERLOAD	105 ~ 160% rated output power			
		Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed			
	OVER VOLTAGE	30 ~ 36V		59 ~ 66V	
		Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover			
OVER TEMPERATURE		Protection type : Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down			
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-20 ~ +60°C (Refer to "Derating Curve")			
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non-condensing			
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH			
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)			
	VIBRATION	Component: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting clip: Compliance to IEC60068-2-6			
SAFETY & EMC (Note 4)	SAFETY STANDARDS	UL60950-1, EAC TP TC 004 approved, IEC60950-1 CB approved by SIQ			
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC			
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH			
	EMC EMISSION	Compliance to EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EAC TP TC 020			
	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A, EAC TP TC 020			
OTHERS	MTBF	178.7Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)			
	DIMENSION	65.5*125.2*100mm (W*H*D)			
	PACKING	0.75Kg; 20pcs/16Kg/1.29CUFT			
NOTE	1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 400VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. 5. The ambient temperature derating of 3.5°C/1000m with fanless models and of 5°C/1000m with fan models for operating altitude higher than 2000m(6500ft).				

Mechanical Specification


Case No.921A Unit:mm



Block Diagram



Derating Curve





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331