



120W Single Output Industrial DIN RAIL Power Supply

DRH-120 series



- Features :
- * Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
- * Cooling by free air convection
- * Built-in constant current limiting circuit
- * Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
- * EN61000-6-2(EN50082-2) industrial immunity level
- * 100% full load burn-in test
- * Fixed switching frequency at 70KHz
- * 3 years warranty




SPECIFICATION


MODEL	DRH-120-24	DRH-120-48	
OUTPUT	DC VOLTAGE	24V	48V
	RATED CURRENT	5A	2.5A
	CURRENT RANGE	0 ~ 5A	0 ~ 2.5A
	RATED POWER	120W	120W
	RIPPLE & NOISE (max.) Note.2	80mVp-p	80mVp-p
	VOLTAGE ADJ. RANGE	24 ~ 28V	48 ~ 55V
	VOLTAGE TOLERANCE Note.3	±1.0%	±1.0%
	LINE REGULATION	±0.5%	±0.5%
	LOAD REGULATION	±0.5%	±0.5%
SETUP, RISE, HOLD UP TIME	1700ms, 120ms, 16ms/400VAC	1000ms, 120ms, 30ms/500VAC at full load	
INPUT	VOLTAGE RANGE	340 ~ 550VAC 480 ~ 780VDC	
	FREQUENCY RANGE	47 ~ 63Hz	
	EFFICIENCY (Typ.)	85%	86%
	AC CURRENT	0.65A/400VAC 0.6A/500VAC	
	INRUSH CURRENT (max.)	COLD START 50A	
	LEAKAGE CURRENT	<3.5mA / 530VAC	
PROTECTION	OVERLOAD	105 ~ 160% rated output power Protection type : Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed	
	OVER VOLTAGE	30 ~ 36V Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover	59 ~ 66V
	OVER TEMPERATURE	Protection type : Shut down o/p voltage, recovers automatically after temperature goes down	
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	-20 ~ +60°C (Refer to "Derating Curve")	
	WORKING HUMIDITY	20 ~ 90% RH non-condensing	
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH	
	TEMP. COEFFICIENT	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)	
	VIBRATION	Component: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes; Mounting clip: Compliance to IEC60068-2-6	
SAFETY & EMC (Note 4)	SAFETY STANDARDS	UL60950-1, EAC TP TC 004 approved, IEC60950-1 CB approved by SIQ	
	WITHSTAND VOLTAGE	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC	
	ISOLATION RESISTANCE	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH	
	EMC EMISSION	Compliance to EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Class B, EAC TP TC 020	
	EMC IMMUNITY	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, EN61000-6-2 (EN50082-2), heavy industry level, criteria A, EAC TP TC 020	
OTHERS	MTBF	178.7Khrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)	
	DIMENSION	65.5*125.2*100mm (W*H*D)	
	PACKING	0.75Kg; 20pcs/16Kg/1.29CUFT	
NOTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 400VAC input, rated load and 25°C of ambient temperature. 2. Ripple & noise are measured at 20MHz of bandwidth by using a 12" twisted pair-wire terminated with a 0.1uF & 47uF parallel capacitor. 3. Tolerance : includes set up tolerance, line regulation and load regulation. 4. The power supply is considered a component which will be installed into a final equipment. The final equipment must be re-confirmed that it still meets EMC directives. 5. The ambient temperature derating of 3.5°C/1000m with fanless models and of 5°C/1000m with fan models for operating altitude higher than 2000m(6500ft). 		

Mechanical Specification


Case No.921A Unit:mm



Block Diagram



Derating Curve





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331