

Sealing frame - CES-B10-SFFS-PLBK - 0801660

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

Sealing frame with screw locking, size B10, with flat gasket, for 6 small sleeves



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
Weight per Piece (excluding packing)	120.0 GRM
Custom tariff number	85472000
Country of origin	Poland

Technical data

Dimensions

Length	99.2 mm
Width	58.5 mm
Height	20 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP55
	IP65 (when using a CES-SRC../CES-LRC.. cone sleeve and a cable binder)
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 120 °C

General

Frame type	Sealing frame
Material	PA
Inflammability class according to UL 94	V0
Color	black
Torque	2 Nm ... 4 Nm (Locking screw)

Sealing frame - CES-B10-SFFS-PLBK - 0801660

Technical data

General

Installation instructions	Verriegelungsschraube M4 mit 3 mm Innensechskantkopf, Drehmoment 2 ... 4 Nm, 1 große Tülle benötigt die Plätze von 4 kleinen Tüllen, Befestigungsschraube M4
	Use CES-B10-WRG-BK flat gasket for IP55 protection class

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23110102
eCl@ss 4.1	23110102
eCl@ss 5.0	23110102
eCl@ss 5.1	23110102
eCl@ss 6.0	23110102
eCl@ss 7.0	23110102
eCl@ss 8.0	23110102

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002498
ETIM 5.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27113201
UNSPSC 7.0901	27113201
UNSPSC 11	27113201
UNSPSC 12.01	27113201
UNSPSC 13.2	27113201

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Sealing frame - CES-B10-SFFS-PLBK - 0801660

Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 

cUL Recognized 

cULus Recognized 

Accessories

Accessories

Mounting material

Screw - CES-SFFS-H - 0801728



M4 replacement screw with 4 mm Allen screw head for sealing frame with screw locking

Screwdriver tools

Screwdriver - SF-M BH - 1212070



Bit screwdriver, with 1/4" quick-action chuck, handle length 119 mm, 2-component handle, with non-slip grip, suitable for bits according to DIN 3126-C 6.3 and E 6.3/ISO 1173, magnetic

Sealing frame - CES-B10-SFFS-PLBK - 0801660

Accessories

Screwdriver - SF-BIT-HEX 3-50 - 1212647



Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 3 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173

Seal


Flat gasket - CES-B10-WRG-BK - 0801725



Flat gasket made of NBR, size B10


Drawings

Dimensioned drawing



Dimensional drawing

Dimensioned drawing



Panel cutout



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331