

COM Express® Basic Module

High graphics performance with low power consumption

conga-BAF

Based on AMD Embedded G-Series Processors

Best price/performance ratio

High performance graphics



AMD Fusion
FAMILY OF APUS
EMBEDDED TECHNOLOGY

Formfactor	COM Express™ Basic, (95 x 125 mm), Type II Connector Layout
CPU	AMD Embedded G-Series Processors AMD G-T56N 1.6 GHz Dual Core (cache 512kB x2, 18 W) AMD G-T40N 1.0 GHz Dual Core (cache 512kB x2, 9W) AMD G-T44R 1.2 GHz Single Core (cache 512kB, 9W) AMD G-T40E 1.0 GHz Dual Core (cache 512kB x2, 6.4W) AMD G-T40R 1.0 GHz Single Core (cache 512kB, 5.5W)
DRAM	Single channel up to two 4 GB DDR3 SO-DIMM memory (up to 1066 MHz)
Chipset	AMD A55E Controller Hub
Ethernet	Gigabit Ethernet, Realtek RTL8111E
I/O Interfaces	6x PCI Express™ x1 lanes, 4x Serial ATA*, 1x EIDE (up to UDMA 6), 8x USB 2.0, PCI Bus (Rev. 2.3 compliant, 33 MHz), 2x Express™ Card
Sound	High Definition Audio Interface
Graphics	Integrated High Performance Video, DirectX®11 graphics with UVD 3.0, Integrated VGA DAC, Dual Simultaneous Display Support, no PEG support
LVDS	2x24 Bit, 800x600 to 1920x1200@60Hz; VESA standard or JEDIA data mapping; Automatic Panel Detection via EDID/EPI
DisplayPort	2x DisplayPort 1.1a shared with HDMI ports, second port multiplexed with LVDS resolutions up to 2560x1600 - 18W APU, 1920x1200 - 9W APU
HDMI or DVI	2x HDMI 1.3 Ports, shared with DisplayPort, second port multiplexed with LVDS, resolutions up to 1920x1080 / 1920x1200 for DVI mode
CRT	400 MHz RAMDAC, resolutions up to 2560x1600 - 18W APU, 1920x1200 - 9W APU
congatec Board Controller	Multi Stage Watchdog, non-volatile User Data Storage, Manufacturing and Board Information, Board Statistics, BIOS Setup Data, Backup, I²C bus (fast mode, 400 kHz, multi-master), Power Loss Control
Embedded BIOS Features	AMI-Aptio UEFI BIOS with congatec Embedded BIOS features
Security	The conga-BAF can be optionally equipped with a discrete "Trusted Platform Module" (TPM). It is capable of calculating efficient hash and RSA algorithms with key lengths up to 2,048 bits and includes a real random number generator. Security sensitive applications such as gaming and e commerce will benefit also with improved authentication, integrity and confidence levels.
Power Management	ACPI 3.0 with battery support
Operating Systems	Microsoft® Windows8, Microsoft® Windows7, Microsoft® Windows XP, Microsoft® Windows® embedded Standard, Microsoft® Windows® CE 6.0, Microsoft® Windows Embedded Compact 7, Linux
Power Consumption	Typ. application: tbd., see manual for full details, CMOS Battery Backup
Temperature	Operating: 0 .. +60°C Storage: -20 .. +80°C
Humidity	Operating: 10 - 90% r. H. non cond. Storage: 5 - 95% r. H. non cond.
Size	95 x 125 mm (3.74" x 4.92")



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331