

Neon Circuit Component Lamps

Configuration	Part Number	Old Ref. Number	Design Current mA	Initial DC Breakdown Voltage	Initial DC Maintaining Voltage
Wire Terminal					
	2AA	NE-99	0.30	60-80	52-62
	2AC		1.50	125 Max.	-
	3AD	NE-98	0.30	65-80	Avg.>50
	3AG		0.40	60-90	Avg.>58
	3AG-B		0.40	65-73	52-62
	3AG-C		0.40	68-76	52-62
	3AG-F		0.40	65-73	64 Max.
	3AH		2.00	75-135	Avg.70
	3AJ		5.00	60-100	Avg.>59
	3AJ-C		5.00	60-100	Avg.>59
	4AD		0.50	105-135	60-80
	4AE		0.50	120-150	60-80
	5AB	NE-23	0.30	60-90	Avg.59
	5AB-A		0.30	60-80	50-65
	5AB-B		0.30	62-72	50-60
	5AB-BT		0.30	62-72	50-60
	5AB-T		0.30	60-90	Avg.59
	5AC	NE-68	0.30	60-90	52-65
	5AG	NE-81	0.10	64-80	50-58
	5AG-A	NE-76	0.40	68-76	50-60
	5AH	NE-83	5.00	60-100	Avg.>59
	5AH-A		5.00	60-85	50-65
	5AH-B		5.00	75-85	55-66
	5AH-D		3.00	60-85	50-70
	5AH-E		5.00	60-100	Avg.>61
	5AJ	NE-86	1.50	55-90	Avg.>57
	5AJ-A		1.50	55-75	45-65
	5AJ-B		1.50	70-90	55-75

Average Life to Indicate Change				Dimensions		
Breakdown Voltage		Maintain Voltage		inches		
Chg.	Hrs.	Chg.	Hrs.	A (Max.)	B (Max.)	C (Min.)
Wire Terminal-S standard Brightness						
-	-	6.0	7,500	.244	.500	1.00
-	25,000	-	-	.244	.500	1.00
5.0	6,000	5.0	6,000	.244	.750	2.00
5.0	2,000	5.0	2,000	.244	.750	2.00
5.0	2,000	5.0	2,000	.244	.750	2.00
5.0	2,000	5.0	2,000	.244	.750	2.00
5.0	2,000	5.0	2,000	.244	.750	1.00
10.0	2,000	10.0	2,000	.244	.750	2.00
5.0	500	5.0	500	.244	.750	1.00
5.0	500	5.0	500	.244	.750	2.00
10.0	3,000	10.0	3,000	.244	.844	1.00
10.0	3,000	10.0	3,000	.244	.844	1.00
5.0	6,000	5.0	6,000	.244	1.000	1.00
5.0	6,000	5.0	6,000	.244	1.000	1.00
5.0	6,000	5.0	6,000	.244	1.000	1.00
5.0	6,000	5.0	6,000	.244	1.000	1.00
5.0	6,000	5.0	6,000	.244	1.000	1.00
-	-	5.0	2,000	.244	1.000	1.00
5.0	2,000	5.0	2,000	.244	1.000	1.00
-	1,000	5.0	2,000	.244	1.000	1.00
5.0	5,000	5.0	5,000	.244	.938	1.00
5.0	5,000	5.0	5,000	.244	.938	1.00
5.0	5,000	5.0	5,000	.244	.938	1.00
5.0	5,000	5.0	5,000	.244	.938	1.00
5.0	5,000	5.0	5,000	.244	.938	2.00
5.0	2,000	5.0	2,000	.244	.938	1.00
5.0	2,000	5.0	2,000	.244	.938	1.00
5.0	2,000	5.0	2,000	.244	.938	1.00



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331