

HIGH VOLTAGE ASSEMBLED RECTIFIER

VOLTAGE RANGE 5000 to 16000 Volts CURRENT 0.35 Amperes

FEATURES

- * Low cost
- * Low leakage
- * Isolated case
- * Surge overload rating - 50 amperes peak
- * Mounting position: Any
- * Low forward voltage drop

MECHANICAL DATA


- * Epoxy : Device has UL flammability classification 94V-0

MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.
Single phase, half wave, 60 Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.



HVM



Dimensions in millimeters

MAXIMUM RATINGS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

RATINGS	SYMBOL	HVM5	HVM8	HVM10	HVM12	HVM14	HVM15	HVM16	UNITS
Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	VRRM	5	8	10	12	14	15	16	K Volts
Maximum RMS Voltage	VRMS	3.5	5.6	7.0	8.4	9.8	10.5	11.2	K Volts
Maximum DC Blocking Voltage	VDC	5	8	10	12	14	15	16	K Volts
Maximum Average Forward Rectified Current at TA = 50°C	IO	350							mAmps
Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave superimposed on rated load (JEDEC method)	IFSM	50							Amps
Operating and Storage Temperature Range	TJ,TSTG	-20 to + 150							°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (At TA = 25°C unless otherwise noted)

CHARACTERISTICS	SYMBOL	HVM5	HVM8	HVM10	HVM12	HVM14	HVM15	HVM16	UNITS
Maximum Instantaneous Forward Voltage at 0.35A DC	V _F	8.0	14.0						Volts
Maximum DC Reverse Current at Rated DC Blocking Voltage	I _R	5.0							uAmps

NOTES:1. Enough heat sink must be considered in application.
2. Operating and Storage Temperature : -20°C to +150°C
3. Suffix " L " for Wire type.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (HVM5 THRU HVM16)

FIG. 1 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE




FIG. 2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT




FIG. 3 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS






FIG. 4 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS






Attachment information about HVMXX

1. Internal Circuit



2. Marking on the body



4. Items marked on the carton

CUSTOMER
TYPE
QUANTITY
LOT NO.
REMARK

DISCLAIMER NOTICE

Rectron Inc reserves the right to make changes without notice to any product specification herein, to make corrections, modifications, enhancements or other changes. Rectron Inc or anyone on its behalf assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies. Data sheet specifications and its information contained are intended to provide a product description only. "Typical" parameters which may be included on RECTRON data sheets and/ or specifications can and do vary in different applications and actual performance may vary over time. Rectron Inc does not assume any liability arising out of the application or use of any product or circuit.

Rectron products are not designed, intended or authorized for use in medical, life-saving implant or other applications intended for life-sustaining or other related applications where a failure or malfunction of component or circuitry may directly or indirectly cause injury or threaten a life without expressed written approval of Rectron Inc. Customers using or selling Rectron components for use in such applications do so at their own risk and shall agree to fully indemnify Rectron Inc and its subsidiaries harmless against all claims, damages and expenditures.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331