



IJ5C-08-0600-S-D-NUS-1

IJ5C-04-0400-S-D-NUS-1

IJ5C SERIES

(4.00 mm) .1575"

50 Ω HIGH ISOLATION RF CABLE ASSEMBLY

SPECIFICATIONS

For complete specifications and recommended PCB layouts see www.samtec.com?IJ5C

Insulator Material: Black LCP

Contact Material: Copper Alloy

Pin Material: Copper Alloy

Dielectric Material: Black LCP

Plating: Au over 50 μ" (1.27 μm) Ni

Operating Temp Range: -40 °C to +90 °C

RoHS Compliant: Yes

Cable (-1):

Conductor Size: 26 AWG, (0.48 mm) .019" dia.

Conductor Material: Silver Plated Copper

Insulator Diameter: (1.27 mm) .050"

Insulator Material: Foamed FEP

Shield Material: Silver Plated Copper

Jacket Material: FEP

Jacket Diameter: (1.80 mm) .071"

Bend Radius: 3.175 mm

Impedance: 50 Ω

Current Rating: 2.5 A

RoHS Compliant: Yes

Cable (-2):

Conductor Size: 26 AWG, (0.51 mm) .020" dia.

Conductor Material: Silver and Copper Plated Steel Wire

Insulator Diameter: (1.52 mm) .060"

Insulator Material: PTFE

Shield Material: Silver Plated Copper Wire

Jacket Material: FEP

Jacket Diameter: (2.54 mm) .100"

Bend Radius: 12.7 mm

Impedance: 50 Ω

Current Rating: 5 A DC

RoHS Compliant: Yes

RECOGNITIONS

For complete scope of recognitions see www.samtec.com/quality



Note: This Series is non-standard, non-returnable.


Mates with: IP5



- Edge Rate® Contacts
- Positive Latching

Single or Double Ended

High-performance 26 AWG coax cable




1, 2, 4, 6 or 8 Positions

1 Meter Cable Assembly	Frequency
Insertion Loss = 3 dB	9.5 GHz / 19.0 Gbps
Return Loss = 15 dB	2.2 GHz / 4.4 Gbps
Isolation = 60 dB	3.1 GHz / 6.2 Gbps

Performance and complete test data available at www.samtec.com?IJ5C or contact sig@samtec.com

IJ5C	NO. OF POSITIONS	ASSEMBLED LENGTH	PLATING OPTION	END OPTION	END 2 OPTION	CABLE TYPE
	-01, -02, -04, -06, -08	- "XXXX" = Assembled Length in millimeters -0100 to -1000 (100 mm) 3.94" minimum	-S = 30 μm (0.76 μm) Gold on contact	-S = Single Ended -D = Double Ended	-NUS = Notch up, straight P1 to P1 -NDS = Notch down, straight P1 to PN	-1 = CTB-2650F-01 cable -2 = RG 316 cable

NO. OF POSITIONS	A
-01	(20.87) .822
-02	(24.87) .979
-04	(32.87) 1.294
-06	(40.87) 1.609
-08	(48.87) 1.924



Due to technical progress, all designs, specifications and components are subject to change without notice.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331