

**Type 124****TYPE 124**

Single Pole Normally Open, or Single Pole Double Throw Contacts.
Dust Resistant and Endcaps are Isolated from Bracket

SPECIFICATIONS

Dimensions, 124-105111,-114111,-117111	3.56" L x 3.13" W x 2.19" H
Dimensions, 124-305111,-314111	4.69" L x 3.13" W x 2.19" H
Weight, 124-105111,-114111,-117111	16.0 oz.
Weight, 124-305111,-314111	19.0 oz.
Temperature Range	-40° to +149°F
Terminations, Contacts	5/16"-24 UNF-2A thread
Terminations, Coil	#10-32 UNF-2A thread
Recommended Mounting	Vertical plane with coil terminals up
Hardware Torque, Contact Terminal	60 in. lbs. max.
Hardware Torque, Coil Terminal	12-18 in. lbs.

Caution: A back-up wrench must be used to hold the bottom nut stationary.

Model Number	Duty Cycle	Terminal Type ①	Bracket Style	Coil Voltage D.C.	Coil Resistance (Ohms) ②	Contact Material	Contact Rating (Amps) – Inductive Load				
							Voltage D.C.	Normally Open Continuous	Inrush	Normally Closed Continuous	Inrush
124-105111	Continuous	4	Standard	12	13.2	Silver Alloy	12	100	400	—	—
124-114111	Continuous	4	Standard	24	53.0	Silver Alloy	24	100	400	—	—
124-314111	Continuous	6	Standard	24	53.0	Silver Alloy	24	100	400	50	100
124-117111	Continuous	4	Standard	36	120.0	Silver Alloy	36	100	400	—	—
124-317111	Continuous	6	Standard	36	120.0	Silver Alloy	36	100	400	50	100

① "4" = Isolated Coil, SPNO

"6" = Isolated Coil, SPDT

② Coil resistance in Ohms @ 25°C

③ Inrush Current: Current applied within the first 1/2 second of contact closure

**Type 586 SPNO****TYPE 586**

Single Pole Normally Open, or Single Pole Double Throw Contacts.
Water Resistant and Case is Isolated from Bracket

SPECIFICATIONS

Dimensions, 586-114111,-117111	3.69" L x 3.30" W x 2.90" H
Dimensions, 586-317111	4.61" L x 3.30" W x 2.90" H
Weight, 586-114111,-117111	24.0 oz.
Weight, 586-317111	26.0 oz.
Temperature Range	-40° to +149°F
Terminations, Contacts	5/16"-24 UNF-2A thread
Terminations, Coil	#10-32 UNF-2A thread
Recommended Mounting	Vertical plane with coil terminals up
Hardware Torque, Contact Terminal	60 in. lbs. max.
Hardware Torque, Coil Terminal	12-18 in. lbs.

Model Number	Duty Cycle	Terminal Type ①	Bracket Style	Coil Voltage D.C.	Coil Resistance (Ohms) ②	Contact Material	Contact Rating (Amps) – Inductive Load				
							Voltage D.C.	Normally Open Continuous	Inrush③	Normally Closed Continuous	Inrush③
586-105111	Continuous	4	Standard	12	21.0	Silver Alloy	12	200	600	—	—
586-108111 ④	Continuous	4	Standard	15	32.8	Silver Alloy	15	200	600	—	—
586-114111	Continuous	4	Standard	24	84.0	Silver Alloy	24	200	600	—	—
586-117111	Continuous	4	Standard	36	189.0	Silver Alloy	36	200	600	—	—
586-120111	Continuous	4	Standard	48	336.0	Silver Alloy	36	200	600	—	—
586-314111	Continuous	6	Standard	24	84.0	Silver Alloy	24	200	600	100	200
586-317111	Continuous	6	Standard	36	120.0	Silver Alloy	36	200	600	100	200

① "4" = Isolated Coil, SPNO

"6" = Isolated Coil, SPDT

② Coil resistance in Ohms @ 25°C

③ Inrush Current: Current applied within the first 1/2 second of contact closure

④ Ideal for 12V charging systems

NOTE: CAUTION must be used in coil selection for use in 12 volt systems where battery charging may expose coil to continuous, higher-than-rated voltage. 15 volt coils are recommended. White-Rodgers will not be responsible for consequences of misapplied solenoids.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331