




■ Features :

- True sine wave output (THD<3%)
- High surge power up to 2000W
- High efficiency up to 92%
- Power ON-OFF switch
- Standby saving mode can be selected
- Front panel indicator for operation status
- Built-in fan ON-OFF control function
- Protections: Bat. low alarm / Bat. low shutdown / Over voltage / Over temp. / Output short / Input reverse polarity / Overload
- Application : Home appliance, power tools, office and portable equipment, vehicle and yacht ...etc.
- 2 years warranty




SPECIFICATION

SPECIFICATION							
MODEL		TS-1000-112	TS-1000-124	TS-1000-148	TS-1000-212	TS-1000-224	TS-1000-248
OUTPUT	RATED POWER (Typ.)	1000W					
	MAXIMUM OUTPUT POWER (Typ.)	1150W for 180 sec. / 1500W for 10 sec. / surge power 2000W for 30 cycles					
	AC VOLTAGE	Factory setting set at 110VAC 100 / 110 / 115 / 120VAC selectable by setting button S.W			Factory setting set at 230VAC 200 / 220 / 230 / 240VAC selectable by setting button S.W		
	FREQUENCY	60±0.1Hz 50/60Hz selectable by setting button S.W			50±0.1%Hz 50/60Hz selectable by setting button S.W		
	WAVEFORM	True sine wave (THD<3%) at rated input voltage					
	AC REGULATION (Typ.)	±3.0%					
	SAVING MODE (Typ.)	Load ≤5W will be changed to standby mode					
FRONT PANEL INDICATOR		Battery voltage level, output load level, saving mode, fault and operation status					
INPUT	BAT. VOLTAGE	12V	24V	48V	12V	24V	48V
	VOLTAGE RANGE (Typ.)	10.5 ~ 15VDC	21 ~ 30VDC	42 ~ 60VDC	10.5 ~ 15VDC	21 ~ 30VDC	42 ~ 60VDC
	DC CURRENT (Typ.)	100A	50A	25A	100A	50A	25A
	NO LOAD DISSIPATION	≤6W @ standby saving mode					
	OFF MODE CURRENT DRAW	≤1mA					
	EFFICIENCY (Typ.)	Note.1 88%	89%	90%	90%	91%	92%
	BATTERY TYPES	Open & sealed lead acid					
BATTERY INPUT PROTECTION	FUSE	40A*4	40A*2	20A*2	40A*4	40A*2	20A*2
	BAT. LOW ALARM	11.3±4%	22.5±4%	45±4%	11.3±4%	22.5±4%	45±4%
	BAT. LOW SHUTDOWN	10.5±4%	21±4%	42±4%	10.5±4%	21±4%	42±4%
	REVERSE POLARITY	By internal fuse open					
OUTPUT PROTECTION	OVER TEMPERATURE	90℃±5℃			70℃±5℃		
	OUTPUT SHORT	Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover; by internal RTH3 detect on heatsink of power diode					
	OVER LOAD (Typ.)	Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover					
	GFCI PROTECTION	Optional (Only type F)			None		
ENVIRONMENT	WORKING TEMP.	0 ~ +40℃ @ 100% load ; +60℃ @ 50% load					
	WORKING HUMIDITY	20% ~ 90% RH non-condensing					
	STORAGE TEMP., HUMIDITY	-30 ~ +70℃ / -22 ~ +158°F, 10 ~ 95% RH					
	VIBRATION	10 ~ 500Hz, 3G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes					
SAFETY & EMC	SAFETY STANDARDS	UL458 (only for "GFCI" receptacles- type F) None			EN60950-1		
	WITHSTAND VOLTAGE	Bat I/P - AC O/P:3.0KVAC AC O/P - FG:1.5KVAC					
	ISOLATION RESISTANCE	AC O/P-FG, Bat I/P-FG:100M Ohms/500VDC / 25℃ / 70% RH					
	EMI CONDUCTION&RADIATION	Compliance to FCC class A			Compliance to EN55022 class A, 72/ 245/ CEE, 95/ 54/ CE, E-Mark		
	EMS IMMUNITY	-----			Compliance to EN61000-4-2,3,8 ENV50204		
OTHERS	DIMENSION	345*184*70mm (L*W*H)					
	PACKING	4.3Kg; 2pcs/9.6Kg/1.16CUFT					
	COOLING	Loading controlled cooling fan for GFCI receptacle-type F ; Thermostatically controlled cooling fan for others.					
NOTE	1.Efficiency is tested by 750W, linear load at 13V, 26V, 52V input voltage. 2.All parameters not specified above are measured at rated load, 25℃ of ambient temperature.						







■ AC Output Receptacles (optional)



■ Mechanical Specification

Unit:mm





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331