

PNP POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/441

Devices

2N3740

2N3741

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV


MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N3740	2N3741	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	80	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	80	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	7.0		Vdc
Base Current	I_B	2.0		Adc
Collector Current	I_C	4.0		Adc
Total Power Dissipation	P_T	@ $T_C = +25^{\circ}\text{C}$ ⁽¹⁾	25	W
		@ $T_C = +100^{\circ}\text{C}$	14	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-65 to +200		$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	7.0	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

1) Derate linearly @ 143 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_C > +25^{\circ}\text{C}$



*See Appendix A for Package Outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 100 \text{ mAdc}$	2N3740 2N3741	$V_{(BR)CEO}$	60 80	Vdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 40 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 60 \text{ Vdc}$	2N3740 2N3741	I_{CEO}	10 10	μAdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 60 \text{ Vdc}, V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 80 \text{ Vdc}, V_{BE} = 1.5 \text{ Vdc}$	2N3740 2N3741	I_{CEX}	300 300	ηAdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 60 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 80 \text{ Vdc}$	2N3740 2N3741	I_{CBO}	100 100	ηAdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 7.0 \text{ Vdc}$		I_{EBO}	100	ηAdc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS ⁽²⁾				
Forward-Current Transfer Ratio I _C = 100 mA _{dc} , V _{CE} = 1.0 V _{dc} I _C = 250 mA _{dc} , V _{CE} = 1.0 V _{dc} I _C = 500 mA _{dc} , V _{CE} = 1.0 V _{dc} I _C = 1.0 A _{dc} , V _{CE} = 1.0 V _{dc} I _C = 4.0 A _{dc} , V _{CE} = 5.0 V _{dc}	h _{FE}	40 30 20 10 3.0	120	
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 250 mA _{dc} , I _B = 25 mA _{dc} I _C = 1.0 A _{dc} , I _B = 125 mA _{dc}	V _{CE(sat)}		0.4 0.6	V _{dc}
Base-Emitter Voltage I _C = 250 mA _{dc} , V _{CE} = 1.0 V _{dc}	V _{BE(on)}		1.0	V _{dc}

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 100 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} , f = 5.0 MHz	h _{fe}	1.0	12	
Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 50 mA _{dc} , V _{CE} = 10 V _{dc} , f = 1.0 kHz	h _{fe}	25	250	
Output Capacitance V _{CB} = 10 V _{dc} , I _E = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{obo}		100	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Turn-On Time V _{CC} = 30 V _{dc} ; I _C = 1.0 A _{dc} ; I _B = 0.1 A _{dc}	t _{on}		400	μs
Turn-Off Time V _{CC} = 30 V _{dc} ; I _C = 1.0 A _{dc} ; I _B = I _B = 0.1 A _{dc}	t _{off}		1.0	μs

SAFE OPERATING AREA

DC Tests T _C = +25°C, 1 Cycle, t = 1.0 s	
Test 1 V _{CE} = 6.25 V _{dc} , I _C = 4.0 A _{dc}	
Test 2 V _{CE} = 20 V _{dc} , I _C = 1.25 A _{dc}	
Test 3 V _{CE} = 50 V _{dc} , I _C = 150 mA _{dc} 2N3740 V _{CE} = 65 V _{dc} , I _C = 150 mA _{dc} 2N3741	

(2) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331