



Features

- Surface Mount 4 mm Square / Multiturn Cermet / Industrial / Sealed
- Halogen free** with date code 114
- Sealed to withstand board wash processing
- Pick and place centering design, with flush adjustment
- 4 mm design meets EIA/EIAJ/IPC/VECI SMD standard trimmer footprint
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount trimmers
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3214 - 5-Turn Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range	10 ohms to 2 megohms (see standard resistance table)
Resistance Tolerance	±10 % std.
Absolute Minimum Resistance	1 % or 2.0 ohms (whichever is greater)
Contact Resistance Variation	3 % or 3 ohms max.
Resolution	Essentially Infinite
Insulation Resistance	500 vdc. 100 megohms min.
Dielectric Strength	
Sea Level	600 vac (1 minute)
Adjustment Angle	.5 turns nom.

Environmental Characteristics

Power Rating (300 volts max.)	
85 °C	0.25 watt
150 °C	0 watt
Temperature Range	-65 °C to +150 °C
Temperature Coefficient	±100 ppm/°C
Humidity	MIL-STD 202 Method 106 TRS ±2 %; IR 10 megohms
Vibration	20 G TRS ±1 %; VRS ±1 %
Shock	100 G TRS ±1 %; VRS ±1 %
Load Life	@ 85 °C rated power 1,000 hours TRS 3 ohms or 3 % (whichever is greater)
Rotational Cycling	200 cycles TRS 3 ohms or 3 % (whichever is greater)
Thermal Shock	5 cycles TRS ±2 %; VRS ±1 %

Physical Characteristics

Mechanical Stop	Wiper idles
Torque	180 g-cm max.
Weight	Approximately 0.01 oz.
Marking	Manufacturer's code, resistance code and date code
Solderability	Per MIL-STD-202, Method 208
Wiper	50 % (Actual TR) ±10 %
Flammability	UL94V0
Pushover Strength	
J, G	4.4 lbs.
W, X	1 lb.
Adjustment Tool	H-91

How To Order


3214 J - 1 - 502 E

Model	_____
Style	_____
Standard or Modified	_____
Product Indicator	_____
-1 = IR Reflow (standard)	
†-2 = Wave Solderable	
-FW5 = .070" ± .010" Shaft Extension	
Resistance Code	_____
Embossed Tape Designator	_____
E = Style J, G: 500 pcs./7" reel (standard)	
Style W: 250 pcs./7" reel (standard)	
Style X: 200 pcs./7" reel (standard)	
G = Style J, G: 1500 pcs./13" reel (standard)	
Style W: 1000 pcs./13" reel (standard)	
Style X: 850 pcs./13" reel (standard)	
G = Style J, G: 1500 pcs./13" reel (FW5)	
Style W, X: 600 pcs./13" reel (FW5)	


Consult factory for other available options.
†-2 has a treated stainless steel shaft

Product Dimensions


3214J Side Adjust




3214W Top Adjust



3214G Side Adjust



3214X Top Adjust



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27, 2003 including Annex.

**Bourns follows the prevailing definition of "halogen free" in the industry. Bourns considers a product to be "halogen free" if (a) the Bromine (Br) content is 900 ppm or less; (b) the Chlorine (Cl) content is 900 ppm or less; and (c) the total Bromine (Br) and Chlorine (Cl) content is 1500 ppm or less.



Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

3214 - Packaging Specifications


BOURNS®

J & G Styles




* Embossed Tape Designator "E"
 ** Embossed Tape Designator "G"
 (See How To Order chart for further information.)


Cover tape peel strength: Meets EIA specification 481.



W Style



W & X Style Reel




* Embossed Tape Designator "E"
 ** Embossed Tape Designator "G"
 (See How To Order chart for further information.)

Cover tape peel strength: Meets EIA specification 481.

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$
 TOLERANCES: $\pm \frac{0.25}{(.010)}$ EXCEPT WHERE NOTED

X Style



Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
10	100
20	200
50	500
100	101
200	201
500	501
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
500,000	504
1,000,000	105
2,000,000	205

Popular distribution values listed in boldface.
 Special resistances available.

REV. 06/11

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331