

Redundancy module - UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 2905489

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Redundancy module, 5 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A.

Product Features

- ✓ Flexible mounting by simply snapping onto the DIN rail
- ✓



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	240.0 GRM
Custom tariff number	85049091
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Width	22.5 mm
Height	90 mm
Depth	84 mm

Ambient conditions

Degree of protection	IP20
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K)
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Max. permissible relative humidity (operation)	≤ 95 % (at 25 °C, non-condensing)
Noise immunity	EN 61000-6-2:2005

Input data

Nominal input voltage range	5 V DC ... 24 V DC
-----------------------------	--------------------

Redundancy module - UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 2905489

Technical data

Input data

Input voltage range	4.5 V DC ... 30 V DC
Nominal input current I_N	2x 10 A (-25°C ... 55°C)
	1x 20 A (-25°C ... 55°C)

Output data

Nominal output current	20 A
Derating	55 °C ... 70 °C (2.5%/K)
Connection in series	No
Power loss nominal load max.	5 W ($I_{OUT} = 10$ A)

General

Net weight	0.2 kg
Efficiency	> 97 %
Insulation voltage input/output	1 kV AC (type test)
	0.5 kV AC (routine test)
Protection class	III
	> 60600000 h (40°C)
Mounting position	horizontal DIN rail NS 35, EN 60715
Assembly instructions	Alignable: 0 mm horizontally, 30 mm vertically
Electromagnetic compatibility	Conformance with EMC Directive 2004/108/EC
Low Voltage Directive	Conformance with LV directive 2006/95/EC
Standard - Electrical safety	IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV)
Standard – Electronic equipment for use in electrical power installations and their assembly into electrical power installations	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
Standard – Safety extra-low voltage	IEC 60950-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV)
UL approvals	UL/C-UL listed UL 508
	UL/C-UL Recognized UL 60950

Connection data, input

Connection method	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	24
Conductor cross section AWG max.	14
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

Connection data, output

Redundancy module - UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 2905489

Technical data

Connection data, output

Connection method	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	2.5 mm ²
Conductor cross section flexible min.	0.2 mm ²
Conductor cross section flexible max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG min.	24
Conductor cross section AWG max.	14
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27242213
eCl@ss 6.0	27049002
eCl@ss 8.0	27049002

ETIM

ETIM 4.0	EC002540
ETIM 5.0	EC002540

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / UL Listed / cUL Recognized / cUL Listed / IECCEB Scheme / EAC / cULus Recognized / cULus Listed

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

Redundancy module - UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - 2905489

Approvals

UL Recognized 

UL Listed 

cUL Recognized 

cUL Listed 

IECEE CB Scheme 


EAC

cULus Recognized 

cULus Listed 

Drawings

Block diagram





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331