



P6151P

15" XGA TFT Industrial Touchscreen Monitor

NEW



Features

- 15" TFT 420 nits high brightness XGA LCD
- Resistive touchscreen
- Supports full range screw-type (locked) AC-in or 12V/24V DC-in (option)
- HDMI, DVI-D and VGA with multi-signal inputs
- Built-in speakers



▲ Modularized design

Introduction

The P6151 is an ultra slim industrial LCD monitor, which adopts 15-inch 420 nits XGA LED backlight LCD display and supports multi-signal interfaces including DVI, VGA and HDMI. Featuring, screw-type adaptor plug design, and 12/24V DC-In means it is fit for all kinds of industrial environments. With the compact mechanism design, users can enjoy free from space constraint. It is especially suitable for POI/POS, excellent HMI and all kinds of heavy-duty industrial fields.

Specifications

Front Bezel	Open frame monitor	
LCD Panel	Display	15" TFT XGA LED
	Max. Resolution	1024 x 768
	Max. Colors	16.7M
	Active Area (mm)	304.128 x 228.096
	Pixel Pitch (mm)	0.297 x 0.297
	Response Time	16ms
	Backlight	LED backlight
	Backlight MTBF	30,000 hrs
	Viewing Angle (H/V)	160°/160°
Display Control	Contrast Ratio	800 (TYP.)
	Brightness (cd/m ²)	420 nits
	OSD (on screen display)	
Display Mode	VGA 640 x 350 (70Hz), VGA 640 x 480 (60/72/75Hz), VGA 720 x 400 (70Hz), SVGA 800 x 600 (60/72/75Hz), XGA 1024 x 768 (60/72/75Hz)	
Input Signal	DVI-D	
	VGA	
	HDMI	
	Touchscreen: Serial RS-232 or USB interface	


Specifications

I/O Connectors	1 x RS-232 or USB for touchscreen version 1 x DVI-D 1 x VGA 1 x HDMI 1 x Screw-type DC power input
Power Adapter	Screw-type external AC / DC power adapter
Touchscreen	Thickness Resistive: 3.2 mm Light Transmission Resistive: 80% Power Consumption Resistive: +5V @ 100mA Touch Life Resistive: 35million touches Controller interface: RS-232 D-type 9-pin male connector or USB
Dimensions	335 mm (13.19") (W) x 58.5 mm (2.30") (D) x 261.5 mm (10.29") (H)
Packing Dimensions	TBD
Weight (net/gross)	TBD
Environment	Operating temperature: 0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F) Storage temperature: -20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F) Relative humidity: 20%~90% @ 40°C, non-condensing
Certificate	CE

Ordering Information

AC Power	Resistive (RS-232)	P6151PR-AC-RS-US-EU
	Resistive (USB)	P6151PR-AC-U-US-EU
	Glass	P6151PG-AC-US-EU
12V/24VDC Power	Resistive (RS-232)	P6151PR-DC-RS
	Resistive (USB)	P6151PR-DC-U
	Glass	P6151PG-DC

Dimensions



Overview

Fanless
Touch Panel
Computers

Heavy-duty
Fanless Touch
Panel Computers

Industrial
Touch Panel
Computers

Industrial Touch
panel Monitors

Infotainment
Touch Panel
Computers

Healthcare
& Medical
Solutions

Open
Frame Panel
Computers

Accessories





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331