# LED-Fassung AST/ASL (für 3 mm 1 LED)
# LED-Holder AST/ASL (for T 1 LED)


**Ausführungen**
Models


**Abmessungen**
Dimensions

**AST ohne LED / without LED**









**ASL mit LED / with LED**




























## Technische Daten / Technical data

### 1. Mechanische Kennwerte / Mechanical data

Technische Daten der LED 0925.0029/30/67 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925.0029/30/67 see folding p. 100/101

### 2. Sonstige Kennwerte / Other data

| | |
|---|---|
| Lötbarkeit / Solderability | max. 2 s 235 °C ( IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1 ) |
| Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance | max. 5 s 260 °C ( IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A ) |
| Umgebungstemperatur / Ambient temperature | -25°C ... +85°C |
| Lagertemperatur / Storage temperature | -55°C ... +100°C |

### 3. Werkstoffe / Materials

| | |
|---|---|
| Sockel / Socket | Thermoplast |

# AST (ohne LED)
# AST (without LED)

| Ausführungen<br>Models | Varianten<br>Variations | gewünschte Variante ankreuzen<br>select your variation | Artikelnummer<br>Part Number |
|---|---|---|---|
|  | Anzahl der LED-Fassungen<br>Number of LED-Holders | □ ☐ | 0035.9610 |
| | | □□ ☐ | 0035.9611 |
| | | □□□ ☐ | 0035.9612 |
| | | □□□□ ☐ | 0035.9613 |
| | | □□□□□ ☐ | 0035.9614 |
| | | □□□□□□ ☐ | 0035.9615 |
| | | □□□□□□□ ☐ | 0035.9616 |
| | | □□□□□□□□ ☐ | 0035.9617 |
|  | Anzahl der LED-Fassungen<br>Number of LED-Holders | ☐<br>☐ ☐ | 0035.9660 |
| | | ☐☐<br>☐☐ ☐ | 0035.9661 |
| | | ☐☐☐<br>☐☐☐ ☐ | 0035.9662 |
| | | ☐☐☐☐<br>☐☐☐☐ ☐ | 0035.9663 |

# ASL (mit LED)
# ASL (with LED)

| Ausführungen<br>Models | Varianten<br>Variations | gewünschte Variante ankreuzen<br>select your variation | Artikelnummer<br>Part Number | Farbindex eintragen<br>Fill in colour index |
|---|---|---|---|---|
|  | ohne Kalotte<br>gerade Anschlüsse<br>without lens<br>straight contacts | ☐ * ☐<br>☐☐ ☐<br>☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐ ☐<br>☐☐☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐☐☐ ☐<br>☐☐☐☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐☐☐☐ ☐ | 0035.9620. ☐<br>0035.9621. ☐<br>0035.9622. ☐☐<br>0035.9623. ☐☐<br>0035.9624. ☐☐☐<br>0035.9625. ☐☐☐<br>0035.9626. ☐☐☐☐<br>0035.9627. ☐☐☐☐ | |
|  | mit Kalotte<br>gerade Anschlüsse<br>with lens<br>straight contacts | ☐ * ☐<br>☐☐ ☐<br>☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐ ☐<br>☐☐☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐☐☐ ☐<br>☐☐☐☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐☐☐☐ ☐ | 0035.9630. ☐<br>0035.9631. ☐<br>0035.9632. ☐☐<br>0035.9633. ☐☐<br>0035.9634. ☐☐☐<br>0035.9635. ☐☐☐<br>0035.9636. ☐☐☐☐<br>0035.9637. ☐☐☐☐ | |
|  | ohne Kalotte<br>Anschlüsse abgewinkelt<br>without lens<br>contacts angled 90° | ☐ * ☐<br>☐☐ ☐<br>☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐ ☐<br>☐☐☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐☐☐ ☐<br>☐☐☐☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐☐☐☐ ☐ | 0035.9640. ☐<br>0035.9641. ☐<br>0035.9642. ☐☐<br>0035.9643. ☐☐<br>0035.9644. ☐☐☐<br>0035.9645. ☐☐☐<br>0035.9646. ☐☐☐☐<br>0035.9647. ☐☐☐☐ | |
|  | mit Kalotte<br>Anschlüsse abgewinkelt<br>with lens<br>contacts angled 90° | ☐ * ☐<br>☐☐ ☐<br>☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐ ☐<br>☐☐☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐☐☐ ☐<br>☐☐☐☐☐☐ * ☐<br>☐☐☐☐☐☐☐ ☐ | 0035.9650. ☐<br>0035.9651. ☐<br>0035.9652. ☐☐<br>0035.9653. ☐☐<br>0035.9654. ☐☐☐<br>0035.9655. ☐☐☐<br>0035.9656. ☐☐☐☐<br>0035.9657. ☐☐☐☐ | |

**Die Farbwahl erfolgt von links nach rechts.**

*** Bei ungerader Anzahl von LED´s muß der letzte Index entweder 1, 4 oder 7 lauten.**




**The colour is advised from the left to the right side.**

*** If the number of LED´s is uneven the last index must be 1, 4 or 7.**

| Farbe der LED<br>Colour of LED | | |
|---|---|---|
| rot/rot | red/red | 1 1 1 1 |
| rot/grün | red/green | 2 2 2 2 |
| rot/gelb | red/yellow | 3 3 3 3 |
| grün/grün | green/green | 4 4 4 4 |
| grün/rot | green/red | 5 5 5 5 |
| grün/gelb | green/yellow | 6 6 6 6 |
| gelb/gelb | yellow/yellow | 7 7 7 7 |
| gelb/rot | yellow/red | 8 8 8 8 |
| gelb/grün | yellow/green | 9 9 9 9 |

**Auftragsbezogene Fertigung / Order specific production**

# AST (3mm mit LED)
# AST (T1 with LED)

| Ausführungen<br>Models | Varianten<br>Variations | gewünschte Variante ankreuzen<br>select your variation | Artikelnummer<br>Part Number | Farbindex eintragen<br>Fill in colour index |
|---|---|---|---|---|
|  | ohne Kalotte<br>gerade Anschlüsse<br>without lens<br>straight contacts | ☐ | 0035.9665. | ☐ |
| | | ☐ | 0035.9666. | ☐☐ |
| | | ☐ | 0035.9667. | ☐☐☐ |
| | | ☐ | 0035.9668. | ☐☐☐☐ |
|  | mit Kalotte<br>gerade Anschlüsse<br>with lens<br>straight contacts | ☐ | 0035.9670. | ☐ |
| | | ☐ | 0035.9671. | ☐☐ |
| | | ☐ | 0035.9672. | ☐☐☐ |
| | | ☐ | 0035.9673. | ☐☐☐☐ |
|  | ohne Kalotte<br>Anschlüsse abgewinkelt<br>without lens<br>contacts angled 90° | ☐ | 0035.9675. | ☐ |
| | | ☐ | 0035.9676. | ☐☐ |
| | | ☐ | 0035.9677. | ☐☐☐ |
| | | ☐ | 0035.9678. | ☐☐☐☐ |
|  | mit Kalotte<br>Anschlüsse abgewinkelt<br>with lens<br>contacts angled 90° | ☐ | 0035.9680. | ☐ |
| | | ☐ | 0035.9681. | ☐☐ |
| | | ☐ | 0035.9682. | ☐☐☐ |
| | | ☐ | 0035.9683. | ☐☐☐☐ |

**Die Farbwahl erfolgt jeweils von unten nach oben. (Von links nach rechts)**
**The colour is advised from the buttom to the top. (From the left to the right)**

| Farbe der LED<br>Colour of LED | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| rot/rot | red/red | 1 | 1 | 1 | 1 |
| rot/grün | red/green | 2 | 2 | 2 | 2 |
| rot/gelb | red/yellow | 3 | 3 | 3 | 3 |
| grün/grün | green/green | 4 | 4 | 4 | 4 |
| grün/rot | green/red | 5 | 5 | 5 | 5 |
| grün/gelb | green/yellow | 6 | 6 | 6 | 6 |
| gelb/gelb | yellow/yellow | 7 | 7 | 7 | 7 |
| gelb/rot | yellow/red | 8 | 8 | 8 | 8 |
| gelb/grün | yellow/green | 9 | 9 | 9 | 9 |

**Auftragsbezogene Fertigung** / Order specific production

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** sales@st-electron.ru

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331