


POWER MOS V®

Power MOS V® is a new generation of high voltage N-Channel enhancement mode power MOSFETs. This new technology minimizes the JFET effect, increases packing density and reduces the on-resistance. Power MOS V® also achieves faster switching speeds through optimized gate layout..



- **Faster Switching**
- **100% Avalanche Tested**
- **Lower Leakage**
- **Popular TO-264 Package**

MAXIMUM RATINGS

All Ratings: $T_C = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

Symbol	Parameter	APT20M22LVR	UNIT
V_{DSS}	Drain-Source Voltage	200	Volts
I_D	Continuous Drain Current @ $T_C = 25^\circ\text{C}$ ⑤	100	Amps
I_{DM}	Pulsed Drain Current ① ⑤	400	
V_{GS}	Gate-Source Voltage Continuous	± 30	Volts
V_{GSM}	Gate-Source Voltage Transient	± 40	
P_D	Total Power Dissipation @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	520	Watts
	Linear Derating Factor	4.16	W/°C
T_J, T_{STG}	Operating and Storage Junction Temperature Range	-55 to 150	°C
T_L	Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec.	300	
I_{AR}	Avalanche Current ① ⑤ (Repetitive and Non-Repetitive)	100	Amps
E_{AR}	Repetitive Avalanche Energy ①	50	mJ
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy ④	2500	

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
BV_{DSS}	Drain-Source Breakdown Voltage ($V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu\text{A}$)	200			Volts
$I_{D(on)}$	On State Drain Current ② ⑤ ($V_{DS} > I_{D(on)} \times R_{DS(on)}$ Max, $V_{GS} = 10V$)	100			Amps
$R_{DS(on)}$	Drain-Source On-State Resistance ② ($V_{GS} = 10V, 0.5 I_{D[Cont.]}$)			0.022	Ohms
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = V_{DSS}, V_{GS} = 0V$)			25	μA
	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{DS} = 0.8 V_{DSS}, V_{GS} = 0V, T_C = 125^\circ\text{C}$)			250	
I_{GSS}	Gate-Source Leakage Current ($V_{GS} = \pm 30V, V_{DS} = 0V$)			± 100	nA
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage ($V_{DS} = V_{GS}, I_D = 2.5\text{mA}$)	2		4	Volts

 **CAUTION:** These Devices are Sensitive to Electrostatic Discharge. Proper Handling Procedures Should Be Followed.

USA
405 S.W. Columbia Street

EUROPE
Avenue J.F. Kennedy Bât B4 Parc Cadéra Nord

APT Website - <http://www.advancedpower.com>

Bend, Oregon 97702-1035

Phone: (541) 382-8028

FAX: (541) 388-0364

F-33700 Merignac - France

Phone: (33) 5 57 92 15 15

FAX: (33) 5 56 47 97 61

DYNAMIC CHARACTERISTICS

APT20M22LVR

Symbol	Characteristic	Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{GS} = 0V$ $V_{DS} = 25V$ $f = 1 \text{ MHz}$		8500	10200	pF
C_{oss}	Output Capacitance			1950	2730	
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			560	840	
Q_g	Total Gate Charge ^③	$V_{GS} = 10V$ $V_{DD} = 0.5 V_{DSS}$ $I_D = I_{D[Cont.]} @ 25^\circ C$		290	435	nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge			66	100	
Q_{gd}	Gate-Drain ("Miller") Charge			120	180	
$t_{d(on)}$	Turn-on Delay Time	$V_{GS} = 15V$ $V_{DD} = 0.5 V_{DSS}$ $I_D = I_{D[Cont.]} @ 25^\circ C$ $R_G = 0.6\Omega$		16	32	ns
t_r	Rise Time			25	50	
$t_{d(off)}$	Turn-off Delay Time			48	72	
t_f	Fall Time			5	10	

SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS


Symbol	Characteristic / Test Conditions	MIN	TYP	MAX	UNIT
I_S	Continuous Source Current ^⑤ (Body Diode)			100	Amps
I_{SM}	Pulsed Source Current ^{① ⑤} (Body Diode)			400	
V_{SD}	Diode Forward Voltage ^② ($V_{GS} = 0V, I_S = -I_{D[Cont.]}$)			1.3	Volts
t_{rr}	Reverse Recovery Time ($I_S = -I_{D[Cont.]}, di_S/dt = 100A/\mu s$)		330		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge ($I_S = -I_{D[Cont.]}, di_S/dt = 100A/\mu s$)		5.8		μC

THERMAL CHARACTERISTICS

Symbol	Characteristic	MIN	TYP	MAX	UNIT
$R_{\theta JC}$	Junction to Case			0.24	$^\circ C/W$
$R_{\theta JA}$	Junction to Ambient			40	

- ① Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum T_j
- ② Pulse Test: Pulse width < 380 μs , Duty Cycle < 2%
- ③ See MIL-STD-750 Method 3471
- ④ Starting $T_j = +25^\circ C$, $L = 500\mu H$, $R_G = 25\Omega$, Peak $I_L = 100A$
- ⑤ The maximum current is limited by lead temperature.

APT Reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein.



APT20M22LVR




FIGURE 2, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS




FIGURE 3, TYPICAL OUTPUT CHARACTERISTICS




FIGURE 4, TYPICAL TRANSFER CHARACTERISTICS




FIGURE 5, $R_{DS(ON)}$ vs DRAIN CURRENT




FIGURE 6, MAXIMUM DRAIN CURRENT vs CASE TEMPERATURE




FIGURE 7, BREAKDOWN VOLTAGE vs TEMPERATURE




FIGURE 8, ON-RESISTANCE vs. TEMPERATURE




FIGURE 9, THRESHOLD VOLTAGE vs TEMPERATURE

APT20M22LVR




FIGURE 10, MAXIMUM SAFE OPERATING AREA




FIGURE 11, TYPICAL CAPACITANCE vs DRAIN-TO-SOURCE VOLTAGE




FIGURE 12, GATE CHARGES vs GATE-TO-SOURCE VOLTAGE





FIGURE 13, TYPICAL SOURCE-DRAIN DIODE FORWARD VOLTAGE

TO-264 Package Outline



Dimensions in Millimeters and (Inches)



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331