VACUUMSCHMELZE

DATENBLATT / Specification

Sach Nr.: T60403-Y4021-X103
Item no


Schnittstellenübertrager

Datum: 20.11.95
Date

Kunde Customer	Kd.Sach Nr. Customers part no	Seite 1 von 1 Page of

Maßbild (mm):
Mechanical outline
Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
General tolerances


Toleranz der Stiftabstande ± 0,2 mm
Tolerances: spacing of the pins ± 0,2 mm



DC = Date Code
F = Factory

Anschlüsse:
Connections

Anschlußschema:
Schematic diagram



ü = 1 : 1 : 1

Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
Operational data / characteristic data (nominal values):

$C_w \leq 25$ pF*

$R_{CuI} = R_{CuII} = R_{CuIII} = 170$ mΩ*

$T_{u\,amb} \leq -40°$ C... + 85° C

Anwendungsklasse nach DIN 40040
Aplication class to DIN 40040

Lager und Betrieb HPF
Stock and operation

*vorlaufig
*preliminary

Endprüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
Final inspection

1.) (V) M 3014: $U_{p,eff} = 500$ V, 2 s, **Wicklung gegen Wicklung**
Winding to winding

2.) (AQL 1/S4) $L_I = L_{II} = L_{III} \geq 1{,}2$ mH; $f = 10$ kHz; $U_{AC,eff} = 100$ mV

3.) (V) **Polarität**
Polarity
Übersetzungsverhältnis: Toleranz ± 1 %
Turns ratio: tolerance

4.) (AQL 0,1) $L_{sI} = 4{,}5$ µH ± 20%*, N_I gegen N_{II} kurzgeschlossen und N_I gegen N_{III} kurzgeschlossen
N_I to N_{II} short-circuited and N_I to N_{III} short-circuited

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

*vorläufig
*preliminary

Weitere Vorschr.: Gehäusewerkstoff UL-gelistet
Applicable documents: housing material UL-listed

Datum	Name	Index	Änderung	Datum	Name	Index	Änderung
		81					

Herausg.: KB-FB FT	Bearb.: Pr.		KB-PMB Gor.			freig. Pr

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331