

Smart 216 16-Port Multi-User Cat5 KVM Switch for Rack Environments

MODEL NUMBER: 0SU22090



Description

Multi-user access and control of many computers/servers

The Smart 216, also available with 32 ports (Smart 232), is a high-performance KVM switch enabling multi-user access, control and management of multiple servers. It allows two users to control up to 16 mixed-platform (PS/2 & USB) servers. It also provide seamless power control via RPS.

Straightforward set up

Easy installation via user friendly OSD and LAN.

Space saving devices that eliminate cable clutter

The Smart 216 is a thin 1U sized, rack-mountable device that saves critical space in crowded server room environments. It features KVM over CAT5 technology that directly connects the switch to each computer in the server room via a ROC dongle, eliminating cable clutter and extending the distance between server and switch up to 30m/100ft.

From server rooms to data centers

Thanks to their advanced functionality the Smart 216 and Smart 232 overcome many of the challenges facing today's crowded server rooms and data centers. They are the ideal solution for corporate server rooms requiring both a powerful and versatile KVM solution.

Features

- 16 Ports with 2 simultaneous KVM Users
- BIOS level access
- USB keyboard and mouse console

Highlights

- 16 Ports with 2 simultaneous KVM Users
- BIOS level access
- USB keyboard and mouse console
- Multi-platform – PS/2 and USB support
- Extends distance between servers and switch up to 30 meters/100 feet
- Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule Purchases

System Requirements

Operating System

- Windows, Novell, Linux, SUN Solaris

Resolution

- Supports video resolutions up to 1600 x 1200 @ 85Hz

Package Includes

- Smart 216
- Power Cord
- RS232 Cable
- Rackmount Hardware
- Owner's Manual



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

- Multi-platform – PS/2 and USB support
- Extends distance between servers and switch up to 30 meters/100 feet
- Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule Purchases

Specifications

OVERVIEW	
Users	2
PHYSICAL	
Unit Dimensions (hwd / in.)	1.7 x 17 x 10.6
Unit Dimensions (hwd / cm)	4.4 x 43.1 x 27
Unit Weight (lbs.)	5.1
Unit Weight (kg)	2.3
Color	Black
ENVIRONMENTAL	
Storage Temperature Range	-40 to 70 C / -40 to 158 F
Relative Humidity	80% Non-Condensing
Operating Temperature	0 to 40 C / 32 to 104 F
COMMUNICATIONS	
Port Control	Hotkeys, OSD
IP Remote Access	Yes
CONNECTIONS	
Ports	16
Computer/Server Ports	16
PC/Server Connections	VGA; USB; PS/2
SPECIAL FEATURES	
Cat5 KVM Switch	Yes
WARRANTY	
Product Warranty Period (Worldwide)	3-year limited warranty



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Tripp Lite uses primary and third-party agencies to test its products for compliance with standards. See a list of Tripp Lite's testing agencies:

<https://www.tripplite.com/products/product-certification-agencies>



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331