





**Dimensions** dimensions are in mm**Impedance/Phase Angle vs. Frequency**

Tested under 1Vrms Oscillation Level

**Sound Pressure Level / Sensitivity**

Tested under 10Vrms @30cm

**Beam Angle** Tested at 40.0KHz Frequency**Specification**

400EP18A	Transceiver
Center Frequency	40.0±1.0KHz
Bandwidth (-6dB Figure Of Merit)	1.5KHz
Transmitting Sound Pressure Level at resonant frequency; 0dB re 0.0002μbar per 10Vrms at 30cm	108dB min.
Receiving Sensitivity at resonant frequency 0dB = 1 volt/μbar	-75dB min.
Nominal Impedance (Ohm)	750
Ringing	1.2 ms max.
Capacitance at 1KHz ±20%	2600 pF
Temperature Compensated Type	5200 pF
Max. Driving Voltage (Cont.)	20Vrms
20 bursts, 25ms repetition rate	100Vp-p
Total Beam Angle (-6dB)	85° typical
Operation Temperature	-30°C to 70°C
Storage Temperature	-40°C to 80°C

All specification taken typical at 25°C

Both lead pins and lead wires output are available.

Temperature compensated type is available upon request.

Models available

1	400EP18A	Aluminum Housing
---	----------	------------------




S. Square Enterprise Company Limited
Pro-Wave Electronics Corporation


<http://www.pro-wave.com.tw> ; E-mail: sales@pro-wave.com.tw ; Tel: 886-2-22465101 ; Fax: 886-2-22465105

Echo Sensitivity vs. Frequency


Tested under 50Vp-p, 20 bursts, 100cm

**Echo Sensitivity/Ringing**




Tested under 50Vp-p, 20 bursts, 100cm, 40KHz

**Echo Sensitivity vs. Driving Burst Number**


Driving voltage 50Vp-p sine wave, Reflection target distance: 100cm @40KHz

**Bandwidth vs. Driving Burst Number**


Driving voltage 50Vp-p sine wave, Reflection target distance: 100cm

**SPL Variation vs. Driving Voltage**

Tested under 40KHz, 30cm

**Center Frequency Shift vs. Driving Voltage**

Tested under 30cm



S. Square Enterprise Company Limited
Pro-Wave Electronics Corporation

<http://www.pro-wave.com.tw> ; E-mail: sales@pro-wave.com.tw ; Tel: 886-2-22465101 ; Fax: 886-2-22465105



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331