

max. 133 m³/h

DC axial fans

Series 3300 N 92 x 92 x 32 mm





- **Material:** Housing: GRP¹⁾ (PBT)
Impeller: GRP¹⁾ (PA)
- **Direction of air flow:** Exhaust over struts
- **Direction of rotation:** Clockwise, seen on rotor
- **Connection:** Via single wires AWG 24
UL 1061, TR 64
- **Mass:** 190 g
- **Possible special versions:**
(See chapter DC fans - specials)
 - Speed signal
 - Go / No-go alarm
 - External temperature sensor
 - Internal temperature sensor
 - PWM control input
 - Analogue control input
 - Protection against moisture
 - Protection against salt fog
 - Type of protection: IP 54 / IP 68

1) Fibreglass-reinforced plastic

Nominal data		Air flow	Air flow	Nominal voltage	Voltage range	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Input power	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ (40 °C) ebm-papst Standard	Service life L ₁₀ (T _{max}) ebm-papst Standard	Life expectancy L ₁₀ (PC (40 °C) see page 17	Curve
Type		m ³ /h	CFM	VDC	VDC	dB(A)	Bel(A)	■/■	Watts	rpm	°C	Hours	Hours	Hours	
NEW 3312 NL		56	33	12	6...15	24	4,1	■	0,8	1 850	-20...+75	80 000 / 35 000		135 000	①
NEW 3312 NM		68	40	12	6...15	29	4,5	■	1,3	2 250	-20...+75	70 000 / 30 000		117 500	②
NEW 3312 NN		80	47	12	6...15	35	4,7	■	1,8	2 650	-20...+75	70 000 / 30 000		117 500	③
NEW 3312 NH		93	54	12	6...15	38	5,1	■	2,8	3 050	-20...+75	65 000 / 27 500		110 000	④
NEW 3312 NHH		107	63	12	6...15	42	5,4	■	3,4	3 450	-20...+75	57 500 / 25 000		97 500	⑤
NEW 3312 NH3		133	78	12	6...14	50	6,0	■	6,7	4 350	-20...+70	50 000 / 25 000		85 000	⑥
NEW 3314 NN		80	47	24	18...28	35	4,7	■	1,8	2 650	-20...+75	70 000 / 30 000		117 500	③
NEW 3314 NH		93	54	24	18...28	38	5,1	■	2,6	3 050	-20...+75	65 000 / 27 500		110 000	④
NEW 3314 NHH		107	63	24	18...28	42	5,4	■	3,5	3 450	-20...+75	57 500 / 25 000		97 500	⑤
NEW 3314 NH3		133	78	24	18...28	50	6,0	■	6,7	4 350	-20...+75	50 000 / 22 500		85 000	⑥
NEW 3318 NN		80	47	48	36...60	35	4,7	■	1,8	2 650	-20...+75	70 000 / 30 000		117 500	③
NEW 3318 NH		93	54	48	36...60	38	5,1	■	3,5	3 050	-20...+75	65 000 / 27 500		110 000	④
NEW 3318 NH3		133	78	48	36...58	50	6,0	■	6,5	4 350	-20...+75	50 000 / 22 500		85 000	⑥

Subject to alternations





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331