

92×92×38 mm

San Ace 92 9G type



General Specifications

- Material Frame: Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-0)
- Expected life See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ⊕Red ⊖Black (Sensor) Yellow
- Mass 180 g

Specifications

The models listed below **have ribs and pulse sensors**. For models without ribs, append "1" to the end of model numbers.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min ⁻¹]	Max. airflow [m ³ /min] [CFM]		Max. static pressure [Pa] [inchH ₂ O]		SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
9G0912G101	12	7.0 to 13.8	1.1	13.2	5000	3.1	110	150	0.602	50	-20 to +60	40000/60°C
9G0912H101			0.58	6.96	4000	2.54	90	100	0.402	43		
9G0924G101	24	20.4 to 27.6	0.55	13.2	5000	3.1	110	150	0.602	50		
9G0924H101			0.3	7.2	4000	2.54	90	100	0.402	43		
9G0948J101	48	40.8 to 55.2	0.32	15.36	5500	3.41	120.49	178	0.715	55	-20 to +70	
9G0948G101			0.27	12.96	5000	3.1	110	150	0.602	50	-20 to +60	
9G0948H101			0.16	7.68	4000	2.54	90	100	0.402	43		


The following sensor and control options are available for selection.

Differs according to the model. Refer to the table on p. 568. **Without sensor** **Lock sensor** **PWM control**

Airflow - Static Pressure Characteristics


9G0912G101 With pulse sensor

Operating voltage range




9G0912H101 With pulse sensor

Operating voltage range



9G0924G101 With pulse sensor


Operating voltage range



Airflow - Static Pressure Characteristics


9G0924H101 With pulse sensor

Operating voltage range




9G0948J101 With pulse sensor

Operating voltage range




9G0948G101 With pulse sensor

Operating voltage range




9G0948H101 With pulse sensor


Operating voltage range



Dimensions (unit: mm) (With ribs)



Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)



Options

Finger guards

page: p. 532

Model no.: 109-099E, 109-099H, 109-099C

Resin finger guards

page: p. 539

Model no.: 109-1001G

Resin filter kits

page: p. 540

Model no.: 109-1001F13 (13PPI), 109-1001F20 (20PPI),
109-1001F30 (30PPI), 109-1001F40 (40PPI)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331