



# 92x92x38 mm

San Ace 92 9G type

## General Specifications

- Material ..... Frame: Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-0)
- Expected life ..... See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function ..... Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection  
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength ..... 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance ..... 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) ..... At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature ..... -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ..... ⊕Red ⊖Black (Sensor) Yellow
- Mass ..... 180 g

## Specifications

The models listed below **have ribs and pulse sensors**. For models without ribs, append "1" to the end of model numbers.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min <sup>-1</sup> ]	Max. airflow [m <sup>3</sup> /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH <sub>2</sub> O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]	
9G0912G101	12	7.0 to 13.8	1.1	13.2	5000	3.1 110	150 0.602	50	-20 to +60	40000/60°C	
9G0912H101			0.58	6.96	4000	2.54 90	100 0.402	43			
9G0924G101	24	20.4 to 27.6	0.55	13.2	5000	3.1 110	150 0.602	50			
9G0924H101			0.3	7.2	4000	2.54 90	100 0.402	43			
9G0948J101	48	40.8 to 55.2	0.32	15.36	5500	3.41 120.49	178 0.715	55			-20 to +70
9G0948G101			0.27	12.96	5000	3.1 110	150 0.602	50			-20 to +60
9G0948H101			0.16	7.68	4000	2.54 90	100 0.402	43			


The following sensor and control options are available for selection.

Differs according to the model. Refer to the table on p. 568. Without sensor Lock sensor PWM control

## Airflow - Static Pressure Characteristics


**9G0912G101** With pulse sensor

Operating voltage range




**9G0912H101** With pulse sensor

Operating voltage range



**9G0924G101** With pulse sensor


Operating voltage range



## Airflow - Static Pressure Characteristics


**9G0924H101** With pulse sensor

Operating voltage range




**9G0948J101** With pulse sensor

Operating voltage range




**9G0948G101** With pulse sensor

Operating voltage range




**9G0948H101** With pulse sensor


Operating voltage range



## Dimensions (unit: mm) (With ribs)



**Reference Dimensions of Mounting Holes and Vent Opening (unit: mm)**



**Options**

**Finger guards**

page: p. 532

Model no.: 109-099E, 109-099H, 109-099C

**Resin finger guards**

page: p. 539

Model no.: 109-1001G

**Resin filter kits**

page: p. 540

Model no.: 109-1001F13 (13PPI), 109-1001F20 (20PPI),  
109-1001F30 (30PPI), 109-1001F40 (40PPI)



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331