


EMG 10-REL/KSR-G 24/ 2-LC AU

Order No.: 2940126

The illustration shows version EMG 10-REL/KSR-G 24/1-LC, with soldered-in miniature switching relay



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2940126>

Relay module, with soldered-in miniature switching relay, gold contact for small loads, 1 N/C contact, input voltage 24 V DC



Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 079888
sales group	G030
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Catalog page information	Page 124 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
08/10/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Coil side

Nominal input voltage U_N	24 V DC
Input voltage range in reference to U_N	0.8 ... 1.1
Nominal input current at U_{IN}	21 mA
Typical response time	7 ms

Typical release time	11 ms
Operating voltage display	Yellow LED
Type of protection	Protection against polarity reversal
Protective circuit/component	Polarity protection diode

Contact side

Contact type	Double contact, 1 N/C contact
Contact material	AgPd60 5 µm hard gold-plated
Maximum switching voltage	30 V AC
	36 V DC
Maximum inrush current	0.2 A
Limiting continuous current	0.5 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	5 W (at 24 V DC)
Note	the following values are applicable if a gold layer is destroyed
Maximum switching voltage	125 V AC
Limiting continuous current	2 A
Maximum inrush current	2 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	29 W (at 24 V DC)
	29 W (for 48 V DC)
	29 W (for 60 V DC)

General data

Width	10.6 mm
Height	75 mm
Depth	53.5 mm
Test voltage relay winding/relay contact	4 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 40 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Operating mode	100% operating factor
Mechanical service life	Approx. 2×10^7 cycles
Standards/regulations	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Rated surge voltage / insulation	Basic insulation
Pollution degree	2
Surge voltage category	III

Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing

Connection data

Type of connection	Screw connection
Conductor cross section solid min.	0.2 mm ²
Conductor cross section solid max.	4 mm ²
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm ²
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3

Certificates / Approvals



Certification

GOST

Accessories


Item	Designation	Description
Marking		
2947585	EMG-SGKS 10	Equipment marker, narrow

Diagrams/Drawings

Connection diagram



Circuit diagram



Address

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Phone (800) 888-7388
Fax (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331