

HiPerFET™


Power MOSFETs

Q-Class

IXFE 44N50Q
IXFE 48N50Q

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated, Low Q_g , High dv/dt

Preliminary data sheet




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C	500	V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ\text{C}$ to 150°C ; $R_{GS} = 1\text{ M}\Omega$	500	V
V_{GS}	Continuous	± 20	V
V_{GSM}	Transient	± 30	V
I_{D25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	44N50Q 39 48N50Q 41	A
I_{DM}	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pulse width limited by T_{JM}	44N50Q 176 48N50Q 192	A
I_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	48	A
E_{AR}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	60	mJ
E_{AS}		2.5	mJ
dv/dt	$I_S \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_J \leq 150^\circ\text{C}$, $R_G = 2\ \Omega$	15	V/ns
P_D	$T_C = 25^\circ\text{C}$	400	W
T_J		-40 to +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-40 to +150	$^\circ\text{C}$
V_{ISOL}	50/60 Hz, RMS $t = 1\text{ min}$ $I_{ISOL} \leq 1\text{ mA}$ $t = 1\text{ s}$	2500 3000	V~ V~
M_d	Mounting torque Terminal connection torque	1.5/13 1.5/13	Nm/lb.in. Nm/lb.in.
Weight		19	g

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_{DSS}	$V_{GS} = 0\text{ V}$, $I_D = 1\text{ mA}$	500		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4\text{ mA}$	2.0		4.0 V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{ V}_{DC}$, $V_{DS} = 0$			$\pm 100\text{ nA}$
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$, $V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$		100 μA 2 mA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}$, $I_D = I_T$	44N50Q 48N50Q		120 m Ω 110 m Ω
Notes 1, 2				

V_{DSS}	I_{D25}	$R_{DS(on)}$
500 V	39 A	120 m Ω
500 V	41 A	110 m Ω

$t_{rr} \leq 250\text{ ns}$

ISOPLUS 227™ (IXFE)



G = Gate
S = Source
D = Drain

Either Source terminal at miniBLOC can be used as Main or Kelvin Source

Features

- Conforms to SOT-227B outline
- Low $R_{DS(on)}$ HDMOS™ process
- Rugged polysilicon gate cell structure
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
- Fast intrinsic Rectifier

Applications

- DC-DC converters
- Battery chargers
- Switched-mode and resonant-mode power supplies
- DC choppers
- Temperature and lighting controls

Advantages

- Low cost
- Easy to mount
- Space savings
- High power density


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
g_{fs}	$V_{DS} = 20\text{ V}; I_D = I_T$, Notes 1, 2	30	42	S
C_{iss}	$V_{GS} = 0\text{ V}, V_{DS} = 25\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$		7000	pF
C_{oss}			960	pF
C_{rss}			230	pF
$t_{d(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = I_T$ $R_G = 4.7\ \Omega$ (External),		33	ns
t_r			22	ns
$t_{d(off)}$			75	ns
t_f			10	ns
$Q_{g(on)}$	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DS} = 0.5 \cdot V_{DSS}, I_D = I_T$		190	nC
Q_{gs}			40	nC
Q_{gd}			86	nC
R_{thJC}			0.31	K/W
R_{thCK}			0.07	K/W

Source-Drain Diode

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
I_S	$V_{GS} = 0\text{ V}$			48 A
I_{SM}	Repetitive; pulse width limited by T_{JM}			192 A
V_{SD}	$I_F = I_S, V_{GS} = 0\text{ V}$, Note:1			1.5 V
t_{rr}	$I_F = 25\text{ A}, -di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}, V_R = 100\text{ V}$		1.0	250 ns
Q_{RM}				μC
I_{RM}				A

Note: 1. Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$

2. I_T Test current:
 44N50Q: $I_T = 22\text{ A}$
 48N50Q: $I_T = 24\text{ A}$

ISOPLUS-227 B



SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.240	1.270	31.50	32.26
B	.310	.330	7.87	8.38
C	.155	.165	3.94	4.19
D	.155	.165	3.94	4.19
D1	.150	.157	3.81	3.98
E	.160	.168	4.06	4.27
F	.587	.595	14.91	15.11
G	1.186	1.193	30.12	30.30
H	1.489	1.505	37.80	38.23
J	.465	.481	11.81	12.22
K	.370	.380	9.40	9.65
L	.030	.033	0.76	0.84
M	.496	.506	12.60	12.85
N	.990	1.001	25.15	25.42
O	.100	.105	2.54	2.67
P	.195	.235	4.95	5.97
Q	1.045	1.059	26.54	26.90
R	.160	.170	4.06	4.32
S	.186	.191	4.72	4.85
T	.968	.987	24.59	25.07
U	-.001	.002	-0.03	0.05
V	.130	.160	3.30	4.06
W	.780	.830	19.81	21.08
X	.770	.810	19.56	20.57
Y	.680	.720	17.27	18.29
Z	.885	.892	22.48	22.66

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.


IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715 6,306,728B1 6,259,123B1 6,306,728B1
 4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025 6,404,065B1 6,162,665 6,534,343


**Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C**




**Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C**




**Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C**



**Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25} Value vs.
Junction Temperature**



**Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to I_{D25}
Value vs. I_D**



**Fig. 6. Drain Current vs. Case
Temperature**




Fig. 7. Input Admittance




Fig. 8. Transconductance




Fig. 9. Source Current vs. Source-To-Drain Voltage




Fig. 10. Gate Charge




Fig. 11. Capacitance





Fig. 12. Maximum Transient Thermal Resistance



IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715 6,306,728B1 6,259,123B1 6,306,728B1
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025 6,404,065B1 6,162,665 6,534,343

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[IXYS:](#)

[IXFE48N50Q](#) [IXFE44N50Q](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331