


High Voltage IGBT

IXGH 20N120B
IXGT 20N120B


$V_{CES} = 1200 \text{ V}$
 $I_{C25} = 40 \text{ A}$
 $V_{CE(sat)} = 3.4 \text{ V}$
 $t_{fi(typ)} = 160 \text{ ns}$

Preliminary Data Sheet




Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1200	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GE} = 1 \text{ M}\Omega$	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	40	A
I_{C110}	$T_C = 110^\circ\text{C}$	20	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}, 1 \text{ ms}$	80	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15 \text{ V}, T_{VJ} = 125^\circ\text{C}, R_G = 10 \Omega$ Clamped inductive load	$I_{CM} = 80$ @ $0.8 V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	190	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
Maximum Lead temperature for soldering		300	$^\circ\text{C}$
1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s			
Maximum Tab temperature for soldering SMD devices for 10 s		260	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque (M3) (TO-247)	1.13/10Nm/lb.in.	
Weight	TO-247 AD	6	g
	TO-268	4	g

TO-268 (IXGT)



TO-247 AD (IXGH)



G = Gate, C = Collector,
E = Emitter, TAB = Collector

Features

- High Voltage IGBT for resonant power supplies
 - Induction heating
 - Rice cookers
- International standard packages JEDEC TO-268 surface and JEDEC TO-247 AD
- Low switching losses, low $V_{(sat)}$
- MOS Gate turn-on
 - drive simplicity


Advantages

- High power density
- Suitable for surface mounting
- Easy to mount with 1 screw, (isolated mounting screw hole)


Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		(T _J = 25°C, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
BV_{CES}	$I_C = 250 \mu\text{A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250 \mu\text{A}, V_{CE} = V_{GE}$	2.5		V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}, T_J = 25^\circ\text{C}$			50 μA
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			$\pm 100 \text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 20 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}$	2.9	3.4	V
		2.8	3.8	V

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
g_{fs}	$I_C = 20\text{A}; V_{CE} = 10\text{V}$, Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$	12	18	S	
C_{ies}	$V_{CE} = 25\text{V}, V_{GE} = 0\text{V}, f = 1\text{MHz}$		1700	pF	
C_{oes}			95	pF	
C_{res}			35	pF	
Q_g	$I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}, V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		72	nC	
Q_{ge}			12	nC	
Q_{gc}			27	nC	
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}, R_G = R_{off} = 10\ \Omega$		25	ns	
t_{ri}			15	ns	
$t_{d(off)}$			150	280	ns
t_{fi}			160	320	ns
E_{off}			2.1	3.5	mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 20\text{A}, V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 0.8 V_{CES}, R_G = R_{off} = 10\ \Omega$		25	ns	
t_{ri}			18	ns	
E_{on}			0.9	mJ	
$t_{d(off)}$			270	ns	
t_{fi}			360	ns	
E_{off}		3.5	mJ		
R_{thJC}				0.65 K/W	
R_{thCK}	(TO-247)	0.25		K/W	

Min Recommended Footprint




TO-247 AD Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.087	.104
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	0.205	0.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
∅P	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	242	BSC

TO-268 Outline



Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A ₁	2.7	2.9	.106	.114
A ₂	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b ₂	1.9	2.1	.075	.083
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E ₁	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45	BSC	.215	BSC
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L1	1.20	1.40	.047	.055
L2	1.00	1.15	.039	.045
L3		0.25		.010 BSC
L4	3.80	4.10	.150	.161

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:

4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715 6,306,728B1 6,259,123B1 6,306,728B1
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025 6,404,065B1 6,162,665 6,534,343

Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C




Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C




Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C




Fig. 4. Temperature Dependence of $V_{CE(sat)}$




Fig. 5. Input Admittance




Fig. 6. Transconductance




Fig. 7. Dependence of E_{off} on R_G




Fig. 8. Dependence of E_{off} on I_C




Fig. 9. Dependence of E_{off} on Temperature




Fig. 10. Gate Charge




Fig. 11. Capacitance






Fig. 12. Reverse-Bias Safe Operating Area



IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

Fig. 13. Maximum Transient Thermal Resistance





Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331