



3231



Basic Part Number	Board Thickness	Length V
3231-2	.062	.094
3231-3	.094	.125
3231-4	.125	.156

3231-X-00-XX-00-00-08-0
Swage mount in .094 hole.


3609



Basic Part Number	Pin Length A
3609-1	.200
3609-2	.375
3609-3	.500

3609-X-07-XX-00-00-08-0
Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 16 AWG Max. / 20 AWG Min.


3601



Basic Part Number	Pin Length A
3601-1	.200
3601-2	.375
3601-3	.500

3601-X-07-XX-00-00-08-0
Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 20 AWG Max. / 24 AWG Min.

3133/3138/3152




Basic Part Number	Pin Length A
3152-X	.094
3133-X	.219
3138-X	.282

- X -	Board Thickness	Length V
1	.031	.063
2	.062	.094
3	.094	.125
4	.125	.156

31XX-X-00-XX-00-00-08-0
Specify board thickness
Swage mount in .064 hole


3144



Basic Part Number	Board Thickness	Length V
3144-1	.031	.053
3144-2	.062	.084
3144-3	.094	.115


3144-X-00-XX-00-00-08-0
Swage mount in .067 hole.

3233



3233-2-00-XX-00-00-08-0
Swage mount in .094 hole.
For .062 thick board.

0520



0520-0-00-XX-00-00-03-0
Annealed
Wire Crimp Termination. Accepts wire sizes 20 AWG Max. / 24 AWG Min.

SPECIFICATIONS

PIN MATERIAL:
Brass Alloy 360, 1/2 Hard
(Except Swage pins which are annealed)

DIMENSION IN INCHES
TOLERANCES ON:
LENGTHS: $\pm .005$
DIAMETERS: $\pm .002$
ANGLES: $\pm 2^\circ$

ORDER CODE: XXXX - X - 0X - XX - 00 - 00 - XX - 0

BASIC PART #

SPECIFY PIN FINISH:

- 01 200 μ " TIN/LEAD OVER NICKEL
- ◇ 80 200 μ " TIN OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 15 10 μ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 21 20 μ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)
- ◇ 34 50 μ " GOLD OVER NICKEL (RoHS)





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331