

NOTES:

1. ROHS COMPLIANT
2. MATERIAL:
 PANEL CONNECTOR SOCKET - POLYESTER, UL RATING 94-V0
 HEADER CONNECTOR - POLYESTER, UL RATING 94-V0
 LENS - POLYCARBONATE, UL RATING 94-V2
 MOISTURE SEAL - EPDM
 LOCKWAHER - STEEL, NICKEL PLATE
 TERMINALS - PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATE
 WIRE - 24 AWG 1007/1569
3. MOUNTING: HOLE SIZE - 5/16" (8mm) OPENING ON 1/2" CENTERS
4. PANEL THICKNESS: .031" (.787mm) MIN - .125" (3.175mm) MAX
5. LED LEAD LENGTH:
 FOR BI-LEADS - .250" ± 0.01" (6.35mm ± 0.254)
 FOR TRI-LEADS - CONTACT FACTORY
6. FOR STANDARD DRY APPLICATIONS USE CMC 441 OR CMC 443 LENS; FOR DUST AND WET CONDITIONS USE CMS 442 OR CMS 444 LENS (EXCEEDS NEMA 6P/IP 67)
7. U.S. & FOREIGN PATENT ISSUED


REVISIONS					
ECN #	REV.	DESCRIPTION	DATE	INITIALS	CHK'D
	001	REVISED PER ECR 111009AZ01	11/26/10	KH	DPZ

**CABLE ORDERING CODE EXAMPLE:
CNX 440 E02 4 1 12**


TERMINATION *		WIRE SIZE *		WIRE COLOR *		WIRE LENGTH *	
X =	STRIPPED END	4	24 AWG	1	WHITE - BLACK	04	4 INCHES (101.6mm)
E =	SINGLE ROW LOCKING HEADER			2	RED - BLACK	06	6 INCHES (152.4mm)
D =	DUAL ROW LOCKING HEADER			6	WHITE - BLACK - RED	08	8 INCHES (203.2mm)
02 =	2 WIRES			0	WHITE - BLACK - RED - GREEN	12	12 INCHES (304.8mm)
03 =	3 WIRES					18	18 INCHES (457.2mm)
04 =	4 WIRES					24	24 INCHES (609.6mm)

*CALL FACTORY FOR ADDITIONAL OPTIONS

LEDS
(ORDER SEPARATELY)



5MM BI-LEAD




5MM TRI-LEAD


LENS
(ORDER SEPARATELY)



CMC 441
CMC 443



CMS 442
CMS 444



DIMENSION STYLE: INCHES / MM GENERAL TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: INCHES ± .500 MM ± 12.7	APPROVAL	DATE	 12780 DANIELSON CT, SUITE A, POWAY, CA 92064 U.S.A PHONE: (800) 522-5546 EMAIL: vccsales@vcclite.com
	DRAWN KHOWARD	11/26/10	
 THIRD ANGLE PROJECTION PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY, INC IS PROHIBITED.	CHECKED DPZ	11/29/10	TITLE: ASSEMBLY, CNX 440 CABLE
	MATERIAL		
FINISH		SEE NOTES	SIZE DWG. NO. B CNX 440 ASSY 001
DO NOT SCALE DRAWING		SCALE: 1.75:1	SHEET 1 OF 1



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331