


SPECIFICATION CONTROL DRAWING		SCD		55A0134																																																					
Title THREE CONDUCTOR CABLE, UNSHIELDED, UNJACKETED, GENERAL PURPOSE, 600 VOLT		Date 2-12-16		Revision D																																																					
This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55A.																																																									
COMPONENT WIRES - 55A0114  <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse; width: 80%;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="padding: 5px;">CABLE CONSTRUCTION DETAILS</th> </tr> <tr> <th rowspan="2" style="padding: 5px;">PART NUMBER <u>1/</u></th> <th rowspan="2" style="padding: 5px;">CONDUCTOR SIZE (AWG)</th> <th colspan="2" style="padding: 5px;">OUTSIDE DIAMETER (inch)</th> <th rowspan="2" style="padding: 5px;">MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)</th> </tr> <tr> <th style="padding: 5px;">NOMINAL</th> <th style="padding: 5px;">MAXIMUM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td style="padding: 5px;">55A0134-30-*</td><td style="padding: 5px;">30</td><td style="padding: 5px;">.052</td><td style="padding: 5px;">.056</td><td style="padding: 5px;">2.0</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">55A0134-28-*</td><td style="padding: 5px;">28</td><td style="padding: 5px;">.058</td><td style="padding: 5px;">.063</td><td style="padding: 5px;">2.8</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">55A0134-26-*</td><td style="padding: 5px;">26</td><td style="padding: 5px;">.069</td><td style="padding: 5px;">.073</td><td style="padding: 5px;">4.3</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">55A0134-24-*</td><td style="padding: 5px;">24</td><td style="padding: 5px;">.080</td><td style="padding: 5px;">.084</td><td style="padding: 5px;">6.1</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">55A0134-22-*</td><td style="padding: 5px;">22</td><td style="padding: 5px;">.093</td><td style="padding: 5px;">.097</td><td style="padding: 5px;">8.9</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">55A0134-20-*</td><td style="padding: 5px;">20</td><td style="padding: 5px;">.108</td><td style="padding: 5px;">.112</td><td style="padding: 5px;">13.5</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">55A0134-18-*</td><td style="padding: 5px;">18</td><td style="padding: 5px;">.130</td><td style="padding: 5px;">.134</td><td style="padding: 5px;">19.9</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">55A0134-16-*</td><td style="padding: 5px;">16</td><td style="padding: 5px;">.147</td><td style="padding: 5px;">.151</td><td style="padding: 5px;">25.4</td></tr> </tbody> </table>						CABLE CONSTRUCTION DETAILS					PART NUMBER <u>1/</u>	CONDUCTOR SIZE (AWG)	OUTSIDE DIAMETER (inch)		MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)	NOMINAL	MAXIMUM	55A0134-30-*	30	.052	.056	2.0	55A0134-28-*	28	.058	.063	2.8	55A0134-26-*	26	.069	.073	4.3	55A0134-24-*	24	.080	.084	6.1	55A0134-22-*	22	.093	.097	8.9	55A0134-20-*	20	.108	.112	13.5	55A0134-18-*	18	.130	.134	19.9	55A0134-16-*	16	.147	.151	25.4
CABLE CONSTRUCTION DETAILS																																																									
PART NUMBER <u>1/</u>	CONDUCTOR SIZE (AWG)	OUTSIDE DIAMETER (inch)		MAXIMUM WEIGHT (lbs/1000 ft.)																																																					
		NOMINAL	MAXIMUM																																																						
55A0134-30-*	30	.052	.056	2.0																																																					
55A0134-28-*	28	.058	.063	2.8																																																					
55A0134-26-*	26	.069	.073	4.3																																																					
55A0134-24-*	24	.080	.084	6.1																																																					
55A0134-22-*	22	.093	.097	8.9																																																					
55A0134-20-*	20	.108	.112	13.5																																																					
55A0134-18-*	18	.130	.134	19.9																																																					
55A0134-16-*	16	.147	.151	25.4																																																					



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331