

**Series 80 Mighty Mouse  
Backshells and Accessories**  
809S060, 809A060 and 809B060 Shrink Boots



**Lipped straight shrink boots-Type 1 high performance elastomer**

- -75° C to +165° C
- Excellent resistance to fuels, oils, solvents and heat.

Fully recovered boot shown. As supplied part will vary.



| Boot Size | Shell Size                        |            |            | Part Number<br>Pre-Coated with W1 Hi-Temp<br>Hot-Melt Adhesive |
|-----------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|           | Series 800, 801,<br>802, 803, 804 | Series 805 | Series 811 |                                                                |
| 1         | 5/6                               | 8          | 5          | 809S060-1                                                      |
| 2         | 7                                 | 9          | 6,7        | 809S060-2                                                      |
| 3         | 8, 9                              | 10, 11     | 8,9        | 809S060-3                                                      |
| 4         | 10, 11, 12, 13                    | 12, 15     | N/A        | 809S060-4                                                      |
| 5         | 14, 15, 16, 17                    | 18, 19     | N/A        | 809S060-5                                                      |
| 6         | 19, 21                            | 23         | N/A        | 809S060-6                                                      |

**Lipped straight shrink boots- Type 2 zero halogen**

- Low Smoke, Zero Halogen
- Meets U.S. and E.U. toxicity requirements.

Fully recovered boot shown. As supplied part will vary.



| Boot Size | Shell Size                        |            |            | Part Number<br>Pre-Coated with W1 Hi-Temp<br>Hot-Melt Adhesive |
|-----------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|           | Series 800, 801,<br>802, 803, 804 | Series 805 | Series 811 |                                                                |
| 1         | 5/6                               | 8          | 5          | 809S060-1H                                                     |
| 2         | 7                                 | 9          | 6,7        | 809S060-2H                                                     |
| 3         | 8, 9                              | 10, 11     | 8,9        | 809S060-3H                                                     |
| 4         | 10, 11, 12, 13                    | 12, 15     | N/A        | 809S060-4H                                                     |
| 5         | 14, 15, 16, 17                    | 18, 19     | N/A        | 809S060-5H                                                     |
| 6         | 19, 21                            | 23         | N/A        | 809S060-6H                                                     |

**Lipped 90° right angle shrink boots- Type 1 high performance elastomer**

- -75° C to +165° C
- Excellent resistance to fuels, oils, solvents and heat.

Fully recovered boot shown. As supplied part will vary.



| Boot Size | Shell Size                        |            |            | Part Number<br>Pre-Coated with W1 Hi-Temp<br>Hot-Melt Adhesive |
|-----------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|           | Series 800, 801,<br>802, 803, 804 | Series 805 | Series 811 |                                                                |
| 1         | 5/6                               | 8          | 5          | 809A060-1                                                      |
| 2         | 7                                 | 9          | 6,7        | 809A060-2                                                      |
| 3         | 8, 9                              | 10, 11     | 8,9        | 809A060-3                                                      |
| 4         | 10, 11, 12, 13                    | 12, 15     | N/A        | 809A060-4                                                      |
| 5         | 14, 15, 16, 17                    | 18, 19     | N/A        | 809A060-5                                                      |
| 6         | 19, 21                            | 23         | N/A        | 809A060-6                                                      |

**Lipped 90° right angle shrink boots- Type 2 zero halogen**

- Low Smoke, Zero Halogen
- Meets U.S. and E.U. toxicity requirements.

Fully recovered boot shown. As supplied part will vary.



| Boot Size | Shell Size                        |            |            | Part Number<br>Pre-Coated with W1 Hi-Temp<br>Hot-Melt Adhesive |
|-----------|-----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|           | Series 800, 801,<br>802, 803, 804 | Series 805 | Series 811 |                                                                |
| 1         | 5/6                               | 8          | 5          | 809A060-1H                                                     |
| 2         | 7                                 | 9          | 6,7        | 809A060-2H                                                     |
| 3         | 8, 9                              | 10, 11     | 8,9        | 809A060-3H                                                     |
| 4         | 10, 11, 12, 13                    | 12, 15     | N/A        | 809A060-4H                                                     |
| 5         | 14, 15, 16, 17                    | 18, 19     | N/A        | 809A060-5H                                                     |
| 6         | 19, 21                            | 23         | N/A        | 809A060-6H                                                     |

**Lipped 45° angle shrink boots- Type 1 high performance elastomer**

- -75° C to +165° C
- Excellent resistance to fuels, oils, solvents and heat.

Fully recovered boot shown. As supplied part will vary.



| Boot Size | Shell Size                        |            | Part Number<br>Pre-Coated with W1 Hi-Temp<br>Hot-Melt Adhesive |
|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|           | Series 800, 801, 802,<br>803, 804 | Series 805 |                                                                |
| 1         | 5/6                               | 8          | 809B060-1                                                      |
| 2         | 7                                 | 9          | 809B060-2                                                      |
| 3         | 8, 9                              | 10, 11     | 809B060-3                                                      |
| 4         | 10, 11, 12, 13                    | 12, 15     | 809B060-4                                                      |
| 5         | 14, 15, 16, 17                    | 18, 19     | 809B060-5                                                      |
| 6         | 19, 21                            | 23         | 809B060-6                                                      |

Dimensions in Inches (millimeters) are subject to change without notice.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331