



SERIES: HSS-B20-0635 | DESCRIPTION: HEAT SINK

FEATURES

- TO-220 package
- solder pin for secure PCB mounting
- round hole for component attachment
- black anodized finish



MODEL

	fin height (mm)	thermal resistance ¹				power dissipation ¹ @ 75°C ΔT, nat conv (W)
		@ 75°C ΔT, nat conv (°C/W)	@ 1 W, nat conv (°C/W)	@ 1 W, 200 LFM (°C/W)	@ 1 W, 400 LFM (°C/W)	
HSS-B20-0635H	6.35	28.85	35.46	10.68	7.88	2.60
HSS-B20-0635H-01	9.53	27.78	33.93	9.51	6.84	2.70
HSS-B20-0635H-02	12.70	29.09	33.89	10.49	6.81	2.58


Note: 1. See performance curves for full thermal resistance details.

PERFORMANCE CURVES

HSS-B20-0635H

Power (W)	Heatsink Temperature Rise Above Ambient (ΔT = T _{hs} - T _a) (°C)		
	Natural Conv.	200 LFM	400 LFM
0	0	0	0
1	35.46	10.68	7.88
2	59.42	20.81	15.77
3	83.82	31.59	23.83
4	101.40	41.80	31.52
5	122.52	52.02	38.83

T_{hs}: "hot spot" temperature measured on the heatsink
T_a: ambient temperature




PERFORMANCE CURVES (CONTINUED)

HSS-B20-0635H-01

Heatsink Temperature Rise Above Ambient ($\Delta T = T_{hs} - T_a$) (°C)			
Power (W)	Natural Conv.	200 LFM	400 LFM
0	0	0	0
1	33.93	9.51	6.84
2	58.86	20.45	14.91
3	81.12	31.36	22.45
4	100.66	40.98	30.96
5	121.15	51.38	38.04


T_{hs} : "hot spot" temperature measured on the heatsink
 T_a : ambient temperature



HSS-B20-0635H-02

Heatsink Temperature Rise Above Ambient ($\Delta T = T_{hs} - T_a$) (°C)			
Power (W)	Natural Conv.	200 LFM	400 LFM
0	0	0	0
1	33.89	10.49	6.81
2	60.40	20.20	13.50
3	84.56	30.26	19.87
4	100.59	40.17	26.37
5	112.14	49.67	32.37

T_{hs} : "hot spot" temperature measured on the heatsink
 T_a : ambient temperature




MECHANICAL DRAWING


units: mm
tolerance: ±0.5 mm

MATERIAL	AL1050
FINISH	black anodized
THICKNESS	1.2 mm
PIN MATERIAL	brass
PIN PLATING	tin
WEIGHT	HSS-B20-0635H: 1.5 g HSS-B20-0635H-01: 1.7 g HSS-B20-0635H-02: 2.0 g


HSS-B20-0635H



HSS-B20-0635H-01



HSS-B20-0635H-02



REVISION HISTORY

rev.	description	date
1.0	initial release	03/29/2017

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



Headquarters
20050 SW 112th Ave.
Tualatin, OR 97062
800.275.4899

Fax 503.612.2383
cui.com
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331