

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

14-56-6059

Status:

Active

Overview:

SL™ Modular Connectors

Description:

2.54mm Pitch SL™ Insulation Displacement Connector Assembly, Female, Single Row, Version A, Non-polarized, Wire Size 22 AWG, 3.81µm Tin/Lead (Sn Pb), 5 Circuits

Documents:

3D Model

Drawing (PDF)

Product Specification PS-70400 (PDF)

RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

CSA

LR19980

UL

E29179

General

Product Family

Ribbon Cable / Wire Trap Connectors

Series

70400

Comments

Terminals Preloaded

Component Type

Housing

Glow-Wire Compliant

No

Overview

SL™ Modular Connectors

Product Name

SL™

UPC

800754241076

Physical

Circuits (Loaded)

5

Color - Resin

Black

Durability (mating cycles max)

25

Entry Angle

Vertical

Flammability

94V-0

Lock to Mating Part

None

Material - Metal

Phosphor Bronze

Material - Plating Mating

Tin

Material - Plating Termination

Tin

Material - Resin

Polyester Alloy

Number of Rows

1

PCB Retention

None

Packaging Type

Tube

Pitch - Mating Interface

2.54mm

Plating min - Mating

3.810µm

Plating min - Termination

1.905µm

Polarized to Mating Part

No

Stackable

Yes

Surface Mount Compatible (SMC)

N/A

Temperature Range - Operating

-40°C to +105°C

Termination Interface: Style

IDT or Pierce

Wire Insulation Diameter

1.35mm max.

Wire Size AWG

22

Wire/Cable Type

Discrete Wire, Ribbon Cable

Electrical

Current - Maximum per Contact

3.0A

Voltage - Maximum

250V

Material Info

Old Part Number

70400-3003



image - Reference only

Series

EU RoHS

ELV and RoHS

Compliant

REACH SVHC

Not Reviewed

Low-Halogen Status

Not Reviewed

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
70400Series

Mates With
Single Row Headers and Housings, [8624](#) ,
[70203](#) , [42375](#) , [42377](#)

Use With
[7307](#) Tinned 28AWG, [7767](#) Topcoat 28AWG, [24241](#) Tinned 26AWG, [8996](#) Topcoat 26AWG, [24226](#) Tinned 24AWG, [8997](#) Topcoat 24AWG, [24369](#) High Flex 26AWG, [24389](#) High Flex 24AWG

Application Tooling | [FAQ](#)
Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description

Product #

IDT - Semi-automatic

[0011200949](#)

- Bench-Top Terminator

Reference - Drawing Numbers

Product Specification
Sales Drawing

PS-70400
SDA-70400-3000-3023

IDT Discrete	<u>0621000700</u>
Handtool Module	
Ribbon Cable Tool	<u>0622016600</u>
Kit, Press Not	
Included	
Hawk™ Semi-	<u>0623003100</u>
Automatic Discrete	
Wire Terminator	
Hawk™ Ribbon	<u>0623003000</u>
Cable Terminator	
without Break-off	
Hawk™ Semi-	<u>0623004900</u>
Automatic Discrete	
Wire Terminator	
for Rebuilt CE	
Approved*	
Hawk™ Flat Flex	<u>0623005200</u>
Cable Terminator	
with Break-off	
Hawk™ Ribbon	<u>0623005300</u>
Cable Terminator	
with Break-off	

This document was generated on 04/21/2015
PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331