



Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Kollektor-Emitter-Sperrspannung collector-emitter voltage		V_{CES}	600	V
Kollektor-Dauergleichstrom DC-collector current	$T_C= 45^{\circ}C$	$I_{C,nom.}$	200	A
	$T_C= 25^{\circ}C$	I_C	226	A
Periodischer Kollektor Spitzenstrom repetitive peak collector current	$t_p= 1ms, T_C= 45^{\circ}C$	I_{CRM}	400	A
Gesamt-Verlustleistung total power dissipation	$T_C= 25^{\circ}C, \text{ Transistor}$	P_{tot}	700	W
Gate-Emitter-Spitzenspannung gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/- 20V	V
Dauergleichstrom DC forward current		I_F	200	A
Periodischer Spitzenstrom repetitive peak forw. current	$t_p= 1ms$	I_{FRM}	400	A
Grenzlastintegral der Diode I^2t - value, Diode	$V_R= 0V, t_p= 10ms, T_{vj}= 125^{\circ}C$	I^2t	8.450	A ² s
Isolations-Prüfspannung insulation test voltage	RMS, f= 50Hz, t= 1min.	V_{ISOL}	2,5	kV

Charakteristische Werte / Characteristic values

Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter Sättigungsspannung collector-emitter saturation voltage	$I_C= 200A, V_{GE}= 15V, T_{vj}= 25^{\circ}C$	$V_{CE\ sat}$	-	1,95	2,45	V
	$I_C= 200A, V_{GE}= 15V, T_{vj}= 125^{\circ}C$		-	2,20	-	V
Gate-Schwellenspannung gate threshold voltage	$I_C= 4,0mA, V_{CE}= V_{GE}, T_{vj}= 25^{\circ}C$	$V_{GE(th)}$	4,5	5,5	6,5	V
Eingangskapazität input capacitance	f= 1MHz, $T_{vj}= 25^{\circ}C, V_{CE}= 25V, V_{GE}= 0V$	C_{ies}	-	9	-	nF
Rückwirkungskapazität reverse transfer capacitance	f= 1MHz, $T_{vj}= 25^{\circ}C, V_{CE}= 25V, V_{GE}= 0V$	C_{res}	-	0,8	-	nF
Kollektor-Emitter Reststrom collector-emitter cut-off current	$V_{CE}= 600V, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 25^{\circ}C$	I_{CES}	-	1	500	μA
	$V_{CE}= 600V, V_{GE}= 0V, T_{vj}= 125^{\circ}C$		-	1	-	mA
Gate-Emitter Reststrom gate-emitter leakage current	$V_{CE}= 0V, V_{GE}= 20V, T_{vj}= 25^{\circ}C$	I_{GES}	-	-	400	nA

prepared by: Andreas Vetter	date of publication: 2000-04-26
approved by: Michael Hornkamp	revision: 1



Charakteristische Werte / Characteristic values


Transistor / Transistor

			min.	typ.	max.	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn on delay time (inductive load)	$I_C=200A, V_{CC}=300V$ $V_{GE}=\pm 15V, R_G=1,5\Omega, T_{vj}=25^\circ C$	$t_{d,on}$	-	163	-	ns
	$V_{GE}=\pm 15V, R_G=1,5\Omega, T_{vj}=125^\circ C$		-	180	-	ns
Anstiegszeit (induktive Last) rise time (inductive load)	$I_C=200A, V_{CC}=300V$ $V_{GE}=\pm 15V, R_G=1,5\Omega, T_{vj}=25^\circ C$	t_r	-	43	-	ns
	$V_{GE}=\pm 15V, R_G=1,5\Omega, T_{vj}=125^\circ C$		-	49	-	ns
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last) turn off delay time (inductive load)	$I_C=200A, V_{CC}=300V$ $V_{GE}=\pm 15V, R_G=1,5\Omega, T_{vj}=25^\circ C$	$t_{d,off}$	-	253	-	ns
	$V_{GE}=\pm 15V, R_G=1,5\Omega, T_{vj}=125^\circ C$		-	285	-	ns
Fallzeit (induktive Last) fall time (inductive load)	$I_C=200A, V_{CC}=300V$ $V_{GE}=\pm 15V, R_G=1,5\Omega, T_{vj}=25^\circ C$	t_f	-	33	-	ns
	$V_{GE}=\pm 15V, R_G=1,5\Omega, T_{vj}=125^\circ C$		-	41	-	ns
Einschaltverlustenergie pro Puls turn-on energy loss per pulse	$I_C=200A, V_{CC}=300V, V_{GE}=15V$ $R_G=1,5\Omega, T_{vj}=125^\circ C, L_\sigma=15nH$	E_{on}	-	4,6	-	mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls turn-off energy loss per pulse	$I_C=200A, V_{CC}=300V, V_{GE}=15V$ $R_G=1,5\Omega, T_{vj}=125^\circ C, L_\sigma=15nH$	E_{off}	-	6,3	-	mJ
Kurzschlußverhalten SC Data	$t_p \leq 10\mu sec, V_{GE} \leq 15V$ $T_{vj} \leq 125^\circ C, V_{CC}=360V, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma CE} \cdot di/dt$	I_{SC}	-	900	-	A
Modulinduktivität stray inductance module		$L_{\sigma CE}$	-	28	-	nH
Modul-Leitungswiderstand, Anschlüsse - Chip lead resistance, terminals - chip	$T_c=25^\circ C$	R_{CC+EE}	-	1,8	-	mΩ

Charakteristische Werte / Characteristic values

Diode / Diode

			min.	typ.	max.	
Durchlaßspannung forward voltage	$I_F=200A, V_{GE}=0V, T_{vj}=25^\circ C$	V_F	-	1,25	1,6	V
	$I_F=200A, V_{GE}=0V, T_{vj}=125^\circ C$		-	1,20	-	V
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$I_F=200A, -di_F/dt=4000A/\mu s$ $V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{vj}=25^\circ C$	I_{RM}	-	154	-	A
	$V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{vj}=125^\circ C$		-	188	-	A
Sperrverzögerungsladung recovered charge	$I_F=200A, -di_F/dt=4000A/\mu s$ $V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{vj}=25^\circ C$	Q_r	-	12,1	-	μC
	$V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{vj}=125^\circ C$		-	19,7	-	μC
Abschaltenergie pro Puls reverse recovery energy	$I_F=200A, -di_F/dt=4000A/\mu s$ $V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{vj}=25^\circ C$	E_{rec}	-	-	-	mJ
	$V_R=300V, V_{GE}=-10V, T_{vj}=125^\circ C$		-	4,1	-	mJ



Thermische Eigenschaften / Thermal properties

			min.	typ.	max.	
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Transistor / transistor, DC	R_{thJC}	-	-	0,18	K/W
	Diode / diode, DC		-	-	0,32	K/W
Übergangs-Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	pro Modul / per module $\lambda_{Paste} = 1W/m^2K$ / $\lambda_{grease} = 1W/m^2K$	R_{thCK}	-	0,01	-	K/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur maximum junction temperature		T_{vj}	-	-	150	°C
Betriebstemperatur operation temperature		T_{op}	-40	-	125	°C
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}	-40	-	125	°C

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix						
Innere Isolation internal insulation				Al_2O_3		
CTI comperative tracking index				225		
Anzugsdrehmoment f. mech. Befestigung mounting torque	Schraube M5 screw M5	M	-15	4	+15	Nm %
Gewicht weight		G		310		g


Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen.

This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.




Ausgangskennlinie (typisch)
Output characteristic (typical)

$I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15V$



Ausgangskennlinienfeld (typisch)
Output characteristic (typical)


$I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 125^\circ C$






Übertragungscharakteristik (typisch)
Transfer characteristic (typical)


$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20V$



Durchlaßkennlinie der Inversdiode (typisch)
Forward characteristic of inverse diode (typical)

$I_F = f(V_F)$






Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(I_c), E_{off} = f(I_c), E_{rec} = f(I_c)$


$R_{G,on} = 1,5\Omega, R_{G,off} = 1,5\Omega, V_{CC} = 300V, T_{vj} = 125^\circ C$



Schaltverluste (typisch)
Switching losses (typical)

$E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G), E_{rec} = f(R_G)$


$I_c = 200A, V_{CE} = 300V, T_{vj} = 125^\circ C$





Transienter Wärmewiderstand
Transient thermal impedance

$Z_{thJC} = f(t)$




i	1	2	3	4
r_i [K/kW] : IGBT	7,6	94,3	63,4	14,6
τ_i [sec] : IGBT	0,0018	0,0240	0,0651	0,6626
r_i [K/kW] : Diode	112,8	108,2	67,9	31,1
τ_i [sec] : Diode	0,0487	0,0169	0,1069	0,9115

Sicherer Arbeitsbereich (RBSOA)

Reverse bias safe operation area (RBSOA)


$V_{GE} = +15V, R_{G,off} = 1,5\Omega, T_{vj} = 125^\circ C$





Gehäusemaße / Schaltbild
Package outline / Circuit diagram

Econo 3



IS8

Terms & Conditions of Usage

Attention

The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved.

You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".

Warning

Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331