








RECOMMENDED PLATED THRU HOLE PATTERN

MATERIAL NUMBER (STD.)	MATERIAL NUMBER (-56)	MATERIAL NUMBER (-50)	NO. OF CIRCUITS	A	B
386306602	386390109	386307802	2	25.9 (1.02)	11.13 (.438)
386306603	386390110	386307803	3	37.1 (1.46)	22.22 (.875)
386306604	386390111	386307804	4	48.3 (1.90)	33.35 (1.313)
386306605	386390112	386307805	5	59.2 (2.33)	44.45 (1.750)
386306606	386390113	386307806	6	70.4 (2.77)	55.57 (2.188)
386306607	386390114	386307807	7	81.5 (3.21)	66.67 (2.625)
386306608	386390115	386307808	8	92.7 (3.65)	77.80 (3.063)
386306609	386390116	386307809	9	103.6 (4.08)	88.90 (3.500)
386306610	386390117	386307810	10	114.8 (4.52)	100.03 (3.938)
386306611	386390118	386307811	11	125.9 (4.96)	111.13 (4.375)
386306612	386390119	386307812	12	137.2 (5.40)	122.25 (4.813)
386306613	386390120	386307813	13	148.1 (5.83)	133.35 (5.250)
386306614	386390121	386307814	14	159.3 (6.27)	144.45 (5.687)
386306615	386390122	386307815	15	170.4 (6.71)	155.58 (6.125)
386306616	386390123	386307816	16	181.6 (7.15)	166.70 (6.563)





SECTION Z-Z



NOTES:

1. MATERIAL: SEE TABLE
2. FINISHES: SEE TABLE
3. "XX" REFERS TO QTY. OF CIRCUITS.
4. ASSEMBLY IS ROHS COMPLIANT.

ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
5	XX	SCREW #6-32X.250 BHD, PH-SL STAINLESS (-56 OPT)	STAINLESS STL	PASSIVATE
4	XX	TERMINAL, PC (SHORT)	BRASS	TIN PLATE
3	XX	SCREW/WSHR #6-32X.250 PAN, PH-SL (-50)	STEEL	ZN, CLR CHROMATE
2	XX	SCREW #6-32X.250 BHD, PH-SL (STD)	STEEL	ZN, CLR CHROMATE
1	1	BARRIER TERMINAL STRIP	POLYESTER (PBT)	BLACK

CHG SS SCREW DRIVE RECESS
EC NO: IPG2013-0364 2010/08/16
DRWN:CLYORK 2012/09/12
CHKD:JMACNEIL 2012/11/05
APPR: JMACNEIL
REV: D
DESCRIPTION

QUALITY SYMBOLS
▼=0
Ⓒ=0

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	± ---	± ---
3 PLACES	± ---	± .005
2 PLACES	± 0.13	± .01
1 PLACE	± 0.3	± ---
ANGULAR ± 2 °		

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE: MM/IN
SCALE: 2:1
DESIGN UNITS: INCH
THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWN BY: R. STONE DATE: 2003/03/25
CHECKED BY: R. KEMP DATE: 2003/03/27
APPROVED BY: P. WALTZ DATE: 2003/03/28

TITLE: 11.13/.438" PCB BTS 600V NO MTG ENDS, STD LENGTH (63A5XX-C)

MOLEX INCORPORATED

MATERIAL NO.: SEE CHART
DOCUMENT NO.: SD-38630-008
SHEET NO.: 1 OF 1
SIZE: B

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331