

PANEL MOUNTING


Top View Dimensions:
 - Overall width: 8.13 (.32)
 - Overall height: 4.40 (.173)
 - Inner width: 9.14 (.36)
 - Hole diameter: $\phi 6$ ($\phi .236$)
 - Flat area: 4.40 (.173)



Side View Dimensions (10-48 UNS):
 - Thread length: 8.30 (.327)
 - Hole diameter: $\phi 2.54$ ($\phi .10$)
 - Hole depth: 0.51 (.02)
 - Total height: 9.40 (.37)
 - Base thickness: 5.59 (.22)
 - Mounting hole diameter: 0.51 (.02)
 - Mounting hole depth: 0.11 (.02)
 - Mounting hole diameter: 0.10 (.02)

Without locking ring: $\phi 4.95$ ($\phi .195$), 4.55 (.179)
 With standard locking ring: $\phi 2.38$ ($\phi .094$), $\phi 4.95$ ($\phi .195$), 6.10 (.24)

SOLDER LUG

Side View Dimensions:
 - Overall width: 1.52 (.06)
 - Overall height: 2.80 (.11)
 - Mounting hole diameter: 4.06 (.16)
 - Mounting hole depth: 0.76 (.03)
 - Mounting hole diameter: 0.06 (.06)
 - Mounting hole depth: 0.16 (.16)



POS.1	POS.2
	
ON	ON
2-3,5-6	2-1,5-4
	

- Contact Resistance: 20mΩ max. initial @ 2-4VDC 100mA
- Insulation Resistance: 1,000MΩ min.
- Dielectric Strength: 1,000 V RMS@ sea level.
- Rating:
 - 1A / 250 VAC
 - 3A / 120 VAC or 28 VDC

- Operating Temperature: -30° C to +85° C

- RoHS Compliant by Exemption

- Case: Diallyl phthalate (DAP)
- Acuator: Brass, chrome plated
- Bushing: Brass, nickel plated
- Housing: Stainless steel
- Switch Support: Brass, tin plated
- Terminal/Contact: Brass, silver plated

Mountain Switch

www.mouser.com 1-800-346-6873

Specifications are subject to change without notice. No liability or warranty implied by this information. Environmental compliance based on producer documentation.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331