

Class H, J, K, & R Fuse Reducers

REDUCERS



Catalog Symbol: CLASS H, J, K, & R
Fuse Reducers
UL Listed

(GUIDE # IZZR, FILE #E12853)

CSA Certified

(CLASS 6225-01, FILE #47235)

Fuse Reducers for Class J Dimension Fuses- LPJ, JKS.

| Fuse Size | Desired Size | Catalog No. (Pair) Reducer No. | *Carton Weight (Lbs.) |
|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 30A | 60A | ‡J-63 | 0.38 |
| 30A | 100A | ‡J-13 | 1.73 |
| 60A | 100A | ‡J-16 | 1.85 |
| 60A | 200A | ‡J-26 | 2.55 |
| 100A | ‡200A | ‡J-21 | 1.36 |
| 100A | ‡400A | ‡J-41 | 4.90 |
| 200A | ‡400A | ‡J-42 | 2.75 |
| 200A | 600A | ‡J-62 | 1.80 |
| 400A | ‡600A | ‡J-64 | 3.55 |

‡ These products do not have CSA or UL certification

* Carton quantity — 10 pair. † Not for Bolt-on Applications.

Fuse Reducers for Class R Dimension Fuses FRN-R, LPN-RK — FRS-R, LPS-RK.

| Fuse Size | Desired Size | Catalog No. (Pairs) | |
|-----------|--------------|---------------------|--------------|
| | | 250V | 600V |
| 30A | 60A | No. 263-R | No. 663-R |
| 30A | 100A | No. 213-R | No. 216-R |
| 60A | 100A | No. 216-R | No. 616-R |
| 60A | 200A | No. 226-R | No. 626-R |
| 100A | | ‡‡ No. 2621-R*** | |
| 100A | | ‡‡ No. 2641-R | |
| 200A | 400A | ‡‡ No. 242-R | ‡‡ No. 642-R |
| 100A | | ‡‡ No. 2661-R | |
| 200A | 600A | ‡‡ No. 2662-R | |
| 400A | | **No. 2664-R | |

**Single reducer only (pair not required)

***Reducer No.2621-R does not apply to LPN-RK-70SP to LPN-RK-100SP Fuses.

‡‡ These products do not have CSA certification

Note: Carton quantity - 10 pair.

- Fuse reducers install in fuse clips to permit the installation of smaller size fuses than those for which the clips are designed
- Reducers fit into most panels or switches including the dead-front type.
- Strong contact is maintained both mechanically and electrically.
- There are no reducers to go from 250V to 600V or 600V to 250V.
- There are no reducers for switching from one Class to another.
- There are no reducers for Class T fuses.
- By design Class L fuses do not require reducers.

Fuse Reducers for Class H & K Dimension Fuses NON, REN — NOS, RES

| Fuse Size | Desired Size | Catalog No. (Pairs) | | 600V Reducer No. | *Carton Weight (Lbs.) |
|-----------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 250V Reducer No. | *Carton Weight (Lbs.) | | |
| 30A | 60A | No. 263 | 0.38 | No. 663 | 1.00 |
| 30A | 100A | No. 213 | 1.73 | No. 216 | 1.73 |
| 60A | 100A | No. 216 | 1.73 | No. 616 | 1.85 |
| 60A | 200A | No. 226 | 3.00 | No. 626 | 3.33 |
| 100A | 200A | No. 2621 | 1.63 | No. 2621 | 1.63 |
| 100A | 400A | ‡‡No. 2641 | 4.90 | ‡‡No. 2641 | 4.90 |
| 200A | 400A | No. 2642 | 3.50 | No. 2642 | 3.50 |
| 100A | 600A | ‡‡No. 2661 | 8.70 | ‡‡No. 2661 | 8.70 |
| 200A | 600A | ‡‡No. 2662 | 6.85 | ‡‡No. 2662 | 6.85 |
| 400A | 600A | ‡‡No. 2664 | 4.45 | ‡‡No. 2664 | 4.45 |

‡‡ These products do not have CSA certification

* Carton quantity — 10 pair.

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Bussmann Network Drive. All other copies of this Data Sheet are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331