

VOLTAGE CONTROLLED TEMPERATURE COMPENSATED CRYSTAL OSCILLATOR

ASTX-09/ASVTX-09



RoHS
Compliant



5.0 X 3.2 X 1.5mm

FEATURES:

- Low height 1.5mm
- Low phase noise -135dBc typical / 1kHz
- Low current 1.5mA / ~20MHz
- Clipped sine wave output.
- Suitable for RoHS reflow

APPLICATIONS:

- Cellular and cordless phones.
- GPS
- Mobile communication equipment.
- Portable radio equipment and music player.

STANDARD SPECIFICATIONS:

PARAMETERS

ABRACON P/N	ASTX-09/ASVTX-09 Series
Frequency:	6.000MHz to 45.000MHz
Nominal Frequencies:	8, 10, 12, 12.8, 13, 14.4, 16.368, 19.2, 19.8, 20, 22, 24.5535, 26.40
Operating Temperature:	-30°C to +75°C (See Table 1 for options)
Storage Temperature:	-40°C to +85°C
Frequency Stability: vs +25°C before reflow vs Operating Temp. vs Aging vs Supply Voltage vs Load	±0.5ppm standard (See option) ±2.5ppm standard (See Table1 for options) ±1ppm/1st year ±0.2ppm (±5% change) ±0.2ppm (±10% change)
Voltage Control Range (Vcc):	1.5V ±1.0V
Supply Voltage (Vdd):	3.0V ±5% Standard (See options)
Supply Current:	1.5mA max (~20MHz), 2.0mA max (~32MHz), 2.5mA max (~45MHz)
Output Type:	Clipped Sine
Output Voltage	0.8Vp-p min
Output Load:	10 kohm // 10 pF
Pullability:	±8ppm min
Transfer function:	Positive
Phase Noise (Reference only):	-135dBc typical @ 1KHz (Frequency dependent.) e.g. -131dBc typical @ 1KHz (32MHz), Please contact ABRACON for each frequencies.

OPTIONS & PART IDENTIFICATION:

(Left blank if standard)

ASTX- 09/ASVTX - 09 - □ - Frequency - □ - □□□ - □

	Supply Voltage (Vdd)
A	2.5V±0.1 V
Blank*	3.0V±5%
B	3.3V±5%
C	5.0V±5%

*3.0V±5% : Standard

Frequency Stability vs +25°C	
Blank*	±0.5ppm
J	±1.5ppm

* Standard


Packaging	
Blank	Bulk
T	Tape and Reel

(1,000 or 2,000pcs/reel)

Table 1: Frequency Stability vs Operating Temp.

	±1ppm	±1.5ppm	±2ppm	±2.5ppm	±3ppm	±4ppm	±5ppm
0°C-50°C	D10	D15	D20	D25	D30	D40	D50
-10°C to 60°C	E10	E15	E20	E25	E30	E40	E50
0°C to 70°C		F15	F20	F25	F30	F40	F50
-20°C to +75°C			G20	G25	G30	G40	G50
-30°C to 75°C				STD	H30	H40	H50
-40°C to 85°C					I30	I40	I50

ABRACON IS
ISO9001:2008
CERTIFIED



ABRACON
CORPORATION

Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale

30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688

tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com

Revised: 09.14.11


5.0 X 3.2 X 1.5mm

Pb

RoHS
Compliant

Technical drawing of a rectangular component with dimensions and tolerances:

- Top view:
 - Width: 0.20 ± 0.006 (5.0 ± 0.15)
 - Height: 0.126 ± 0.006 (3.2 ± 0.15)
- Side view:
 - Thickness: 0.059 (1.5 max)



Recommended land pattern

0.15
(3.8)

0.102
(2.6)

0.059
(1.5)

0.039
(1.0)

0.01µF

0.055 min.
(1.4 min.)

PIN	FUNCTION
1	Vc/NC*
2	GND
3	Output
4	Vdd

0.3±.005

1.75±0.1

$\phi 1.5$

2.0±0.1

4.0±0.1

5° MAX

PIN 1

6.5±0.1

5.5±0.1



12.0±0.3

1.9±0.1

$\phi 1.5$

8.0±0.1

3.7±0.1



ABRACON CORPORATION

Revised: 09.14.11

30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331