






D




ACTUATOR CODE	LEVER	ROLLER MATL	"X" DIM Ø	"Y" DIM	("Z") DIM WIDTH
1A	GLZ51A	NYLON	19,0 [.75]	55,9 [2.20]	6,4 [.25]
1C	GLZ51C	NYLON	25,4 [1.00]	59,2 [2.33]	12,7 [.50]
1D		NYLON	38,1 [1.50]	55,9 [2.20]	6,4 [.25]
1E	GLZ51D	BRONZE	19,0 [.75]	55,9 [2.20]	6,4 [.25]
1W		RUBBER	38,1 [1.50]	59,2 [2.33]	12,7 [.50]
1Y	GLZ51Y	RUBBER	50,0 [1.97]	57,7 [2.27]	9,9 [.39]
3A	GLZ53A	NYLON	19,0 [.75]	55,9 [2.20]	6,4 [.25]
3C		NYLON	25,4 [1.00]	59,2 [2.33]	12,7 [.50]
3D		NYLON	38,1 [1.50]	55,9 [2.20]	6,4 [.25]
3E	GLZ53C	BRONZE	50,0 [1.97]	55,9 [2.20]	6,4 [.25]
3W		RUBBER	38,1 [1.50]	59,2 [2.33]	12,7 [.50]
3Y		RUBBER	50,0 [1.97]	57,7 [2.27]	9,9 [.39]
5A	GLZ55A	NYLON	50,0 [1.97]	55,9 [2.20]	6,4 [.25]
5C		NYLON	25,4 [1.00]	59,2 [2.33]	12,7 [.50]
5D		NYLON	38,1 [1.50]	55,9 [2.20]	6,4 [.25]
5E	GLZ55C	BRONZE	50,0 [1.97]	55,9 [2.20]	6,4 [.25]
5W		RUBBER	38,1 [1.50]	59,2 [2.33]	12,7 [.50]
5Y		RUBBER	50,0 [1.97]	57,7 [2.27]	9,9 [.39]





HEAD CODE B
TOP PIN PLUNGER HEAD


C



HEAD CODE A
SIDE ROTARY HEAD WITH GLZ51 SERIES LEVER



HEAD CODE C
TOP ROLLER PLUNGER HEAD



HEAD CODE D
TOP ROLLER LEVER HEAD

A

FO-55113-C		8	7		6	5	4	3	2	1							
HEAD STYLE			CATALOG LISTING	FP FREE POSITION mm[in]	OP1 OPERATE POINT NC CONTACTS mm[in]	OP2 OPERATE POINT NO CONTACTS mm[in]	DT DIFFERENTIAL TRAVEL mm[in]	FOT FULL OVER TRAVEL	POSITIVE BREAK TO IEC 947-5-1 mm[in]	MAX OPERATE TORQUE/FORCE N·m[lb·in] / N[lb]	MAX DISCONNECT TORQUE/FORCE N·m[lb·in] / N[lb]	MAX OPERATE VELOCITY m/s [in/s]	MIN OPERATE VELOCITY m/s [in/s]	MAX OPERATE FREQUENCY OPS/MIN	CIRCUIT DIAGRAMS AND CHARACTERISTICS		
A	D		GSX*01A GSX*07A	0°	26°	26°	12°	85°	55°	0,3 [2.6]	0,4 [3.5]	1290 */SEC	13 */SEC	250	BASIC SWITCH CODE	CONTACT BLOCK DIAGRAM	CONTACT CLOSED CONTACT OPEN CONTACT CLOSED, DIFFERENTIAL TRAVEL
			GSX*03A GSX*33A	0°	26°	38°	N/A	85°	26°	0,3 [2.6]	0,4 [3.5]	1290 */SEC	13 */SEC	250			
			GSX*04A GSX*34A	0°	38°	26°	N/A	85°	38°	0,3 [2.6]	0,4 [3.5]	1290 */SEC	13 */SEC	250			
			GSX*05A GSX*35A	0°	N/A°	38°	N/A	85°	N/A	0,3 [2.6]	0,4 [3.5]	1290 */SEC	13 */SEC	250			
			GSX*06A GSX*36A	0°	26°	N/A	N/A	85°	26°	0,3 [2.6]	0,4 [3.5]	1290 */SEC	13 */SEC	250			
			GSX*20A GSX*22A	0°	26°	26°	12°	85°	55°	0,3 [2.6]	0,4 [3.5]	1290 */SEC	13 */SEC	250			
			GSX*40A GSX*41A	0°	26°	N/A	N/A	85°	26°	0,3 [2.6]	0,4 [3.5]	1290 */SEC	13 */SEC	250			
			GSX*42A GSX*43A	0°	26°	38°	N/A	85°	26°	0,3 [2.6]	0,4 [3.5]	1290 */SEC	13 */SEC	250			
			GSX*44A GSX*45A	0°	26°	38°	N/A	85°	26°	0,3 [2.6]	0,4 [3.5]	1290 */SEC	13 */SEC	250			
			GSX*46A GSX*47A	0°	26°	38°	N/A	85°	26°	0,3 [2.6]	0,4 [3.5]	1290 */SEC	13 */SEC	250			
			A	A		GSX*01A GSX*07A	0	20,0 [1.79]	20,0 [1.79]	12,0 [1.47]	N/A	56,0 [2.20]	9,7 [2.2]	11,4 [2.6]			
GSX*03A GSX*33A	0	20,0 [1.79]				32,0 [1.26]	N/A	N/A	20,0 [1.79]	9,7 [2.2]	11,4 [2.6]	8,5 [334.6]	8,5 [1.33]	250			
GSX*04A GSX*34A	0	32,0 [1.26]				20,0 [1.79]	N/A	N/A	32,0 [1.26]	9,7 [2.2]	11,4 [2.6]	8,5 [334.6]	8,5 [1.33]	250			
GSX*05A GSX*35A	0	N/A				32,0 [1.26]	N/A	N/A	N/A	9,7 [2.2]	11,4 [2.6]	8,5 [334.6]	8,5 [1.33]	250			
GSX*06A GSX*36A	0	20,0 [1.79]				N/A	N/A	N/A	20,0 [1.79]	9,7 [2.2]	11,4 [2.6]	8,5 [334.6]	8,5 [1.33]	250			
GSX*20A GSX*22A	0	20,0 [1.79]				20,0 [1.79]	12,0 [1.47]	N/A	56,0 [2.20]	9,7 [2.2]	11,4 [2.6]	8,5 [334.6]	8,5 [1.33]	250			
GSX*40A GSX*41A	0	20,0 [1.79]				N/A	N/A	N/A	20,0 [1.79]	9,7 [2.2]	11,4 [2.6]	8,5 [334.6]	8,5 [1.33]	250			
GSX*42A GSX*43A	0	20,0 [1.79]				32,0 [1.26]	N/A	N/A	20,0 [1.79]	9,7 [2.2]	11,4 [2.6]	8,5 [334.6]	8,5 [1.33]	250			
GSX*44A GSX*45A	0	20,0 [1.79]				32,0 [1.26]	N/A	N/A	20,0 [1.79]	9,7 [2.2]	11,4 [2.6]	8,5 [334.6]	8,5 [1.33]	250			
GSX*46A GSX*47A	0	20,0 [1.79]				32,0 [1.26]	N/A	N/A	20,0 [1.79]	9,7 [2.2]	11,4 [2.6]	8,5 [334.6]	8,5 [1.33]	250			
GSX*01B GSX*07B	37,5 [1.48]	35,0 [1.38]				35,0 [1.38]	0,9 [1.04]	30,5 [1.20]	33,0 [1.30]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
GSX*03B GSX*33B	37,5 [1.48]	35,0 [1.38]				34,0 [1.34]	N/A	30,5 [1.20]	35,0 [1.38]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
C	B		GSX*03B GSX*33B	37,5 [1.48]	35,0 [1.38]	34,0 [1.34]	N/A	30,5 [1.20]	35,0 [1.38]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250	03 33		
			GSX*04B GSX*34B	37,5 [1.48]	34,0 [1.34]	35,0 [1.38]	N/A	30,5 [1.20]	34,0 [1.34]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*05B GSX*35B	37,5 [1.48]	N/A	34,0 [1.34]	N/A	30,5 [1.20]	N/A	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*06B GSX*36B	37,5 [1.48]	35,0 [1.38]	N/A	N/A	30,5 [1.20]	35,0 [1.38]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*20B GSX*22B	37,5 [1.48]	35,0 [1.38]	35,0 [1.38]	0,9 [1.04]	30,5 [1.20]	33,0 [1.30]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*40B GSX*41B	37,5 [1.48]	35,0 [1.38]	N/A	N/A	30,5 [1.20]	35,0 [1.38]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*42B GSX*43B	37,5 [1.48]	35,0 [1.38]	34,0 [1.34]	N/A	30,5 [1.20]	35,0 [1.38]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*44B GSX*45B	37,5 [1.48]	35,0 [1.38]	34,0 [1.34]	N/A	30,5 [1.20]	35,0 [1.38]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*46B GSX*47B	37,5 [1.48]	35,0 [1.38]	34,0 [1.34]	N/A	30,5 [1.20]	35,0 [1.38]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*01C GSX*07C	50,5 [1.99]	48,0 [1.89]	48,0 [1.89]	0,9 [1.04]	43,5 [1.71]	46,0 [1.81]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*03C GSX*33C	50,5 [1.99]	48,0 [1.89]	47,0 [1.85]	N/A	43,5 [1.71]	48,0 [1.89]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
C	C		GSX*04C GSX*34C	50,5 [1.99]	47,0 [1.85]	48 MM	N/A	43,5 [1.71]	47,0 [1.85]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250	04 34		
			GSX*05C GSX*35C	50,5 [1.99]	N/A	47,0 [1.85]	N/A	43,5 [1.71]	N/A	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*06C GSX*36C	50,5 [1.99]	48,0 [1.89]	N/A	N/A	43,5 [1.71]	48,0 [1.89]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*20C GSX*22C	50,5 [1.99]	48,0 [1.89]	48,0 [1.89]	0,9 [1.04]	43,5 [1.71]	46,0 [1.81]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*40C GSX*41C	50,5 [1.99]	48,0 [1.89]	N/A	N/A	43,5 [1.71]	48,0 [1.89]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*42C GSX*43C	50,5 [1.99]	48,0 [1.89]	47,0 [1.85]	N/A	43,5 [1.71]	48,0 [1.89]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*44C GSX*45C	50,5 [1.99]	48,0 [1.89]	47,0 [1.85]	N/A	43,5 [1.71]	48,0 [1.89]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*46C GSX*47C	50,5 [1.99]	48,0 [1.89]	47,0 [1.85]	N/A	43,5 [1.71]	48,0 [1.89]	16,0 [3.6]	27,0 [6.0]	0,1 [3.9]	1,0 [1.04]	250			
			GSX*01D GSX*07D	65,2 [2.57]	61,0 [2.40]	61,0 [2.40]	1,7 [1.07]	52,0 [2.05]	56,9 [2.24]	9,5 [2.1]	12,7 [2.9]	0,2 [1.9]	2,0 [1.08]	250			
			GSX*03D GSX*33D	65,2 [2.57]	61,0 [2.40]	59,1 [2.33]	N/A	52,0 [2.05]	61,0 [2.40]	9,5 [2.1]	12,7 [2.9]	0,2 [1.9]	2,0 [1.08]	250			
			GSX*04D GSX*34D	65,2 [2.57]	59,1 [2.33]	61,0 [2.40]	N/A	52,0 [2.05]	59,1 [2.33]	9,5 [2.1]	12,7 [2.9]	0,2 [1.9]	2,0 [1.08]	250			
D	A		GSX*05D GSX*35D	65,2 [2.57]	N/A	59,1 [2.33]	N/A	52,0 [2.05]	N/A	9,5 [2.1]	12,7 [2.9]	0,2 [1.9]	2,0 [1.08]	250	05 35		
			GSX*06D GSX*36D	65,2 [2.57]	61,0 [2.40]	N/A	N/A	52,0 [2.05]	61,0 [2.40]	9,5 [2.1]	12,7 [2.9]	0,2 [1.9]	2,0 [1.08]	250			
			GSX*20D GSX*22D	65,2 [2.57]	61,0 [2.40]	61,0 [2.40]	1,7 [1.07]	52,0 [2.05]	56,9 [2.24]	9,5 [2.1]	12,7 [2.9]	0,2 [1.9]	2,0 [1.08]	250			
			GSX*40D GSX*41D	65,2 [2.57]	61,0 [2.40]	N/A	N/A	52,0 [2.05]	61,0 [2.40]	9,5 [2.1]	12,7 [2.9]	0,2 [1.9]	2,0 [1.08]	250			
			GSX*42D GSX*43D	65,2 [2.57]	61,0 [2.40]	59,1 [2.33]	N/A	52,0 [2.05]	61,0 [2.40]	9,5 [2.1]	12,7 [2.9]	0,2 [1.9]	2,0 [1.08]	250			
			GSX*44D GSX*45D	65,2 [2.57]	61,0 [2.40]	59,1 [2.33]	N/A	52,0 [2.05]	61,0 [2.40]	9,5 [2.1]	12,7 [2.9]	0,2 [1.9]	2,0 [1.08]	250			
			GSX*46D GSX*47D	65,2 [2.57]	61,0 [2.40]	59,1 [2.33]	N/A	52,0 [2.05]	61,0 [2.40]	9,5 [2.1]	12,7 [2.9]	0,2 [1.9]	2,0 [1.08]	250			
			GSX*01D GSX*07D	0	20,0 [1.79]	20,0 [1.79]	4,1 [1.16]	N/A	29,1 [1.15]	5,5 [1.2]	7,0 [1.6]	0,3 [11.8]	2,9 [1.1]	250			
			GSX*03D GSX*33D	0	20,0 [1.79]	24,1 [1.95]	N/A	N/A	20,0 [1.79]	5,5 [1.2]	7,0 [1.6]	0,3 [11.8]	2,9 [1.1]	250			
			GSX*04D GSX*34D	0	24,1 [1.95]	20,0 [1.79]	N/A	N/A	24,1 [1.95]	5,5 [1.2]	7,0 [1.6]	0,3 [11.8]	2,9 [1.1]	250			
			GSX*05D GSX*35D	0	N/A	24,1 [1.95]	N/A	N/A	N/A	5,5 [1.2]	7,0 [1.6]	0,3 [11.8]	2,9 [1.1]	250			
D	D		GSX*06D GSX*36D	0	20,0 [1.79]	N/A	N/A	N/A	20,0 [1.79]	5,5 [1.2]	7,0 [1.6]	0,3 [11.8]	2,9 [1.1]	250	06 36		
			GSX*20D GSX*22D	0	20,0 [1.79]	20,0 [1.79]	4,1 [1.16]	N/A	29,1 [1.15]	5,5 [1.2]	7,0 [1.6]	0,3 [11.8]	2,9 [1.1]	250			
			GSX*40D GSX*41D	0	20,0 [1.79]	N/A	N/A	N/A	20,0 [1.79]	5,5 [1.2]	7,0 [1.6]	0,3 [11.8]	2,9 [1.1]	250			
			GSX*42D GSX*43D	0	20,0 [1.79]	24,1 [1.95]	N/A	N/A	20,0 [1.79]	5,5 [1.2]	7,0 [1.6]	0,3 [11.8]	2,9 [1.1]	250			
			GSX*44D GSX*45D	0	20,0 [1.79]	24,1 [1.95]	N/A	N/A	20,0 [1.79]	5,5 [1.2]	7,0 [1.6]	0,3 [11.8]	2,9 [1.1]	250			
			GSX*46D GSX*47D	0	20,0 [1.79]	24,1 [1.95]	N/A	N/A	20,0 [1.79]	5,5 [1.2]	7,0 [1.6]	0,3 [11.8]	2,9 [1.1]	250			
			GSX*01D GSX*07D	0	20,0 [1.79]	20,0 [1.79]	4,1 [1.16]	N/A	29,1 [1.15]	5,5 [1.2]	7,0 [1.6]	0,3 [11.8]	2,9 [1.1]	250			
			GSX*03D														



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331