



### Main

Range of product	Zelio Relay
Series name	Interface relay
Product or component type	Plug-in relay
Device short name	RSB
Contacts type and composition	2 C/O
Contact operation	Standard
[Uc] control circuit voltage	6 V DC
[Ithe] conventional enclosed thermal current	8 A at -40...104 °F (-40...40 °C)
Status LED	Without
Control type	Without push-button
Sale per indivisible quantity	10

### Complementary

Shape of pin	Flat (PCB type)
Average resistance	90 Ohm (AC) at 20 °C +/- 10 %
System Voltage	4.2...9 V DC
[Ui] rated insulation voltage	400 V conforming to EN/IEC 60947
[Uiimp] rated impulse withstand voltage	3.6 kV conforming to IEC 61000-4-5
Contacts material	Silver alloy (AgNi)
[Ie] rated operational current	4 A, NC (AC-1/DC-1) conforming to IEC 8 A, NO (AC-1/DC-1) conforming to IEC
Minimum switching current	100 mA
Maximum switching voltage	250 V DC conforming to IEC
Switching voltage	5 V
Maximum switching capacity	2000 VA/224 W
Load current	8 A at 250 V AC 8 A at 28 V DC
Minimum switching capacity	500 mW at 100 mA / 5 V
Operating rate	<= 600 cycles/hour under load <= 18000 cycles/hour no-load
Mechanical durability	30000000 cycles
Electrical durability	100000 cycles (8 A at 250 V, AC-1) NO 100000 cycles (4 A at 250 V, AC-1) NC
Operating time	20 ms operating 20 ms reset
Marking	CE
Average coil consumption	0.45 W DC
Drop-out voltage threshold	>= 0.1 Uc DC
Safety reliability data	B10d = 100000
Protection category	RT I
Operating position	Any position
Product weight	0.03 lb(US) (0.014 kg)
Device presentation	Complete product

### Environment

dielectric strength	1000 V AC between contacts 2500 V AC between poles 5000 V AC between coil and contact
standards	EN/IEC 61810-1

product certifications	CSA UL EAC
ambient air temperature for storage	-40...185 °F (-40...85 °C)
vibration resistance	+/- 1 mm (f = 10...55 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
IP degree of protection	IP40 conforming to EN/IEC 60529
shock resistance	10 gn for 11 ms not operating conforming to EN/IEC 60068-2-27 5 gn for 11 ms in operation conforming to EN/IEC 60068-2-27
ambient air temperature for operation	-40...185 °F (-40...85 °C) (DC)

## Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:

Nickel compounds, which is known to the State of California to cause cancer, and

Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.


For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)


For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)

## Contractual warranty

Warranty period 18 months

## Dimensions






X    Switching capacity (kVA)


Y    Durability (Number of operating cycles)

Reduction coefficient for inductive AC load (depending on power factor  $\cos \phi$ )



Y    Reduction coefficient (A)

Maximum switching capacity on resistive DC load



X    Voltage DC

Y    Current DC

**Note :** These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,  
помещение 100-Н Офис 331