

2SB1463

Silicon PNP epitaxial planer type


For high breakdown voltage low-noise amplification
Complementary to 2SD2240

Features

- High collector to emitter voltage V_{CEO} .
- Low noise voltage NV.
- SS-Mini type package, allowing downsizing of the equipment and automatic insertion through the tape packing and the magazine packing.

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Ratings	Unit
Collector to base voltage	V_{CBO}	-150	V
Collector to emitter voltage	V_{CEO}	-150	V
Emitter to base voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak collector current	I_{CP}	-100	mA
Collector current	I_C	-50	mA
Collector power dissipation	P_C	125	mW
Junction temperature	T_j	125	°C
Storage temperature	T_{stg}	-55 ~ +125	°C










Marking symbol : I

Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Conditions	min	typ	max	Unit
Collector cutoff current	I_{CBO}	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$			-1	μA
Collector to emitter voltage	V_{CEO}	$I_C = -100\mu A, I_B = 0$	-150			V
Emitter to base voltage	V_{EBO}	$I_E = -10\mu A, I_C = 0$	-5			V
Forward current transfer ratio	h_{FE}^*	$V_{CE} = -5V, I_C = -10mA$	130		450	
Collector to emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -30mA, I_B = -3mA$			-1	V
Transition frequency	f_T	$V_{CB} = -10V, I_E = 10mA, f = 200MHz$		200		MHz
Collector output capacitance	C_{ob}	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$		4		pF
Noise voltage	NV	$V_{CE} = -10V, I_C = -1mA, G_v = 80dB, R_g = 100k\Omega, \text{Function} = \text{FLAT}$		150		mV

* h_{FE} Rank classification

Rank	R	S	T
h_{FE}	130 ~ 220	185 ~ 330	260 ~ 450
Marking Symbol	IR	IS	IT

$P_C - T_a$  $I_C - V_{CE}$  $I_C - V_{BE}$  $V_{CE(sat)} - I_C$  $h_{FE} - I_C$  $f_T - I_E$  $C_{ob} - V_{CB}$ 



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331