

## Type SM Series

### Key Features

- Low Profile Design
- Available on Tape
- Very Wide Value Range
- Ideal for Power Circuitry
- Available in 2,3 or 5 Watts
- Flameproof Coating UL94V0



TE Connectivity (TE) introduces a surface mount power resistor suited to meet today's circuit design needs. Each size offers low profile case design with flexible tinned copper terminations for reliable solder joints. All styles utilize a fully welded construction technique, unlike other designs that rely solely on tinned termination connections. These features allow the SM Series to withstand the higher temperatures associated with reflow, vapour phase, or infrared (IR) manufacturing processes without degradation.

### Characteristics - Electrical

|                             | SM (Wire)       | SM (Metal Film) |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Values SM_2:                | R10 – 200R      | 201R – 2M       |
| Values SM_3:                | R10 – 300R      | 301R – 2M       |
| Values SM_5:                | R10 – 500R      | 501R – 2M       |
| Value Grid:                 | E24             |                 |
| Resistance Tolerance:       | 1% or 5%        |                 |
| Power Rating @ 25°C SM_2:   | 2.0 Watts       |                 |
| Power Rating @ 25°C SM_3:   | 3.0 Watts       |                 |
| Power Rating @ 25°C SM_5:   | 5.0 Watts       |                 |
| Derating:                   | See Curve Below |                 |
| Max Operating Voltage SM_2: | 300 Volts       |                 |
| Max Operating Voltage SM_3: | 500 Volts       |                 |
| Max Operating Voltage SM_5: | 500 Volts       |                 |

### Characteristics - Environmental


| Test                                   | Condition                                               | SM (Wire)                           | SM (Metal Film) |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Temperature Coefficient of Resistance: | -55°C – +200°C                                          | ± 200ppm /°C                        | ± 100ppm /°C    |
| Short Time Overload:                   | 5 times of rated wattage for 5 sec.                     | ± 1%                                | ± 0.5%          |
| Rated Load:                            | Rated voltage for 30 minutes                            | ± 1%                                | ± 0.5%          |
| Insulation Resistance:                 | 500VDC                                                  | 10,000 MΩ                           | 10,000 MΩ       |
| Load Life:                             | 70°C 1.5 hrs on 0.5 hrs off for 1000 hrs                | ± 2%                                | ± 1%            |
| Humidity Load Life:                    | 40°C ±2°C @ 90-95% RH 500 hrs<br>1.5 hrs on 0.5 hrs off | ± 2%                                | ± 1%            |
| Voltage Withstand:                     | 500VAC for 60 seconds                                   | No Physical damage                  |                 |
| Solderability:                         | 235°C ±5°C for 2 seconds                                | 95% coverage                        |                 |
| Resistance to Soldering Heat:          | 270°C ±5°C for 10 ±1seconds                             | Resistance value change within ± 1% |                 |

## Type SM Series

### Power Derating



### Maximum Allowable Body Temperature



### Dimensions



|      | A ±0.3 | B ±0.3 | C ±0.3 | D ±0.3 | E max | F±0.3 | Qty Per Reel |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------------|
| SM_2 | 4.0    | 6.7    | 1.4    | 3.55   | 7.9   | 1.5   | 2000         |
| SM_3 | 5.5    | 10.5   | 1.7    | 5.0    | 12.0  | 2.3   | 1000         |
| SM_5 | 7.3    | 13.5   | 1.7    | 6.8    | 17.0  | 2.5   | 1000         |

## Type SM Series

### Recommended Pad Dimensions



|      | W Nom. | H Nom. | L Nom. |
|------|--------|--------|--------|
| SM_2 | 2.6    | 2.9    | 2.8    |
| SM_3 | 4.0    | 3.4    | 6.0    |
| SM_5 | 4.5    | 3.4    | 11.0   |

### How to Order

| SMW                                 | 2                                         | 1R0                                                                                                                                                                            | F                              | T          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|
| Common Part                         | Case Size                                 | Resistance Value                                                                                                                                                               | Tolerance                      | Pack Style |
| SMW – Wirewound<br>SMF – Metal Film | 2 – 2 Watts<br>3 – 3 Watts<br>5 – 5 Watts | 0.1 ohm<br>(100 milli ohms)<br>R10<br>1 ohm<br>(1000 milli ohms)<br>1R0<br>100 ohm<br>(100 ohms)<br>100R<br>1K ohm<br>(1000 ohms)<br>1K0<br>100K ohm<br>(100,000 ohms)<br>100K | J – $\pm 5\%$<br>F – $\pm 1\%$ | T – Taped  |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331